



Cassaforte per negozi h718_17

Cassaforte in acciaio doppia parete per denaro e documenti. Porta smontabile con feritoia, serratura a chiave, 40 lt, 64 kg. Certificata EN 1300 Classe A.

Cassaforte professionale progettata per la custodia sicura di denaro e documenti in ambienti commerciali ad alto flusso di cassa. Ideale per ristoranti, tabaccherie, uffici e reception di hotel, garantisce protezione mediante **struttura in acciaio a doppia parete** con spessore combinato 5+2 mm, telaio e porta tagliati al laser per precisione costruttiva.

La **porta smontabile** consente manutenzione e pulizia facilitate, mentre la **feritoia integrata** (dimensioni 12 × 218 mm) permette l'inserimento rapido di contanti e documenti senza necessità di apertura completa. L'accesso è controllato da **serratura a chiave** affidabile, e l'interno è organizzato da **1 ripiano** removibile per compartimentazione del contenuto.

Le **cerniere sagomate a profilo antistrappo** e l'**acciaio al manganese** a protezione dei meccanismi garantiscono durabilità operativa in contesti ad alto utilizzo. La cassaforte è **predisposta per ancoraggio a parete e/o pavimento** con materiale di fissaggio incluso.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni esterne: L. 43,5 × P. 45 × H. 35,2 cm
- Dimensioni interne: L. 38,1 × P. 35,7 × H. 29,7 cm
- Volume: 40 litri
- Peso: 64 kg
- Spessore porta: 10 mm
- Spessore struttura: 5+2 mm (doppia parete)
- Materiale: Acciaio al manganese, telaio e porta tagliati al laser
- Serratura: A chiave
- Feritoia: 12 × 218 mm
- Ripiani interni: 1
- Cerniere: Sagomate a profilo antistrappo
- Ancoraggio: Predisposto per parete e pavimento (kit incluso)
- Certificazione: EN 1300 Classe A

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 352.000000
- Larghezza in millimetri 435.000000
- Profondità in millimetri 450.000000
- Tipologia Muro/pavimento
- tipo apertura a chiave
- Punti di forza con feritoia antiripescaggio

Cassaforte per negozi h718_17

Tipologia: Muro/pavimento

Tipo apertura: a chiave

Altezza in millimetri: 352 mm

Larghezza in millimetri: 435 mm

Profondità in millimetri: 450 mm

Punti di forza: con feritoia antiripescaggio

