



Centrifuga a piastre da laboratorio h325_07

Centrifuga da laboratorio per piastre PCR e micropiastre. Velocità: 2550 giri/min / 600 xg. Dimensioni: L23 x P26 x H19.7 cm.

Centrifuga da laboratorio specifica per piastre PCR e micropiastre. Dotati di un particolare rotore oscillante il cui design brevettato è stato progettato appositamente per impedire la fuoriuscita del contenuto della micropiastra. Il rotore è inoltre dotato di supporti che poggiano ad angolo di 75°, ciò consente l'inserimento anche di piastre senza nastro sigillante o cappucci. In particolare questa centrifuga presenta le seguenti caratteristiche: è in grado di centrifugare i campioni in meno di 20 secondi, garantisce la massima sicurezza in quanto si arresta automaticamente quando il coperchio è aperto e grazie alle sue dimensioni compatte è inseribile ovunque.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L23 x P26 x H19.7 cm
- Velocità: 2550 giri/min / 600 xg
- Con rotore oscillante
- Capacità rotore: 3 piastre PCR (o micropiastre) 192 x 0.2 ml o 24 strisce PCR
- Alimentazione: da 220 a 240 V / 50-60 Hz

INFORMAZIONI

Centrifuga a piastre
da laboratorio h325_07

