



Centrifuga da laboratorio con copertura trasparente h636_01

Mini centrifuga da laboratorio con coperchio trasparente. Timer digitale regolabile da 1 a 99 min

Mini centrifuga per tutte le applicazioni che non richiedono velocità elevate, es. Microfiltrazioni e separazione cellulare. La copertura trasparente permette l'osservazione costante della centrifuga. La mini centrifuga. Come caratteristica di sicurezza, la centrifuga funzionerà solo quando il coperchio è chiuso. Il coperchio si apre facilmente con la semplice pressione di un pulsante. Design compatto e funzionamento silenzioso. Funzionamento semplice con la tastiera touch.

Caratteristiche tecniche

- Velocità fissa di 6000 giri / min
- Timer digitale regolabile da 1 a 99 min
- Arresto rapido integrato
- Avvio veloce della velocità
- Rotore sostituibile senza attrezzi
- Capacità: 8x2.0 ml
- Densità emessa 1,2 kg/dm³
- Accelerazione centrifuga 2000 G
- Energia cinetica max: 20 Nm
- Ingresso dati motore: 12 W
- Potenza nominale del motore: 8 W
- Gamma di velocità: 6000-6000 giri/min
- Deviazione della velocità: 5 %
- Tempo di accensione: 99 min
- Timer
- Visualizzazione del timer Led a 7 segmenti
- Tempo di accensione consentito: 100%
- Fermata veloce
- Apertura del coperchio automatico
- Cover protettiva
- Dimensioni: L.155xP.105xh.175 mm
- Peso: 1.4 kg
- Temperatura ambiente consentita: 5-40°C
- Umidità relativa consentita 80%
- Classe di protezione: secondo DIN EN 60529 IP 30
- Voltaggio: 100-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Ingresso alimentazione: 12 W
- Tensione DC: 24 V
- Consumo attuale: 500 m A

INFORMAZIONI

- Capacità 8x2,0 ml

HOLITY.COM

Centrifuga da laboratorio con copertura trasparente h636_01



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Centrifuga da laboratorio
con copertura trasparente
h636_01

Capacità: 8x2,0 ml



HOLITY.COM