



Centrifuga da laboratorio h324_43

Centrifuga da banco per laboratorio. Intervallo di velocità: 200 rpm – 6.000 rpm. Forza relativa max: 4.427 g. Portata max: 6 x 50 ml

Centrifuga da laboratorio multifunzionale, ideale per applicazioni di laboratorio generiche a bassa velocità. Dotata di un'interfaccia intuitiva e di rotore compatibile sia per provette a fondo sferico che conico, comprese quelle per ematocrito. Questi modelli di centrifughe si caratterizzano per le dimensioni compatte che consentono di avere più spazio sul banco di lavoro.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L29.1 x P39.2 x H26.6 cm
- Intervallo di velocità: 200 rpm – 6.000 rpm
- Forza centrifuga relativa massima: 4.427 g
- Portata massima (rotore): 6 x 50 ml
- Memorie di programma: 99
- Ingranaggio di accelerazione: 10
- Ingranaggio di decelerazione: 10
- Schermo: LCD retroilluminato
- Blocco coperchio: a motore
- Peso netto: 10.5 kg
- Livello rumorosità: 760 ±2 dB(A)
- Alimentazione: AC Power (inclusa)
- Consumo elettrico: 100 W
- Tempo di pre-refrigerazione: non applicabile
- Compatibilità rotore: Ad angolo 12 x 15 ml (incluso); Rotore oscillante 6 x 5 ml (acquistabile tra gli optional); Ad angolo 6 x 50 ml (acquistabile su richiesta)
- Metodo di riconoscimento del rotore: manuale
- Tempo di esecuzione: quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec; continuous
- Certificazione di sicurezza: CE; FCC
- Ambiente di lavoro: 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing
- Motore: silenzioso e senza spazzole
- Adattatori non inclusi

*Su richiesta e previo preventivo è possibile acquistare altri modelli di Rotore

INFORMAZIONI

- Capacità 6 x 50 ml

HOLITY.COM

Centrifuga da laboratorio h324_43

Centrifuga da laboratorio
h324_43

Capacità: 6 x 50 ml



HOLITY.COM