



Centrifuga da laboratorio h324_46

Centrifuga universale da laboratorio. Compatibile con un massimo di 13 rotori (optional). Portata min di 0.2 ml, portata max di 85 ml.

Centrifuga per uso nei laboratori industriali, chimici e negli studi di ricerca, ideale per tutte le applicazioni quali preparazione di campioni, separazione proteine, concentrazione cellulare. Dotata di una potente piattaforma di centrifugazione personalizzabile in base alle esigenze; progettata per garantire un funzionamento semplice grazie al display LCD retroilluminato, al riconoscimento automatico dei rotori e al suo design intuitivo, che consente di accedere in modo semplificato alle impostazioni dei parametri e passare rapidamente da un'applicazione all'altra. Costruita internamente in acciaio inox in modo da assicurare resistenza agli agenti chimici e completa di coperchio in plastica. Provvista di sistema di protezione automatico di limitazione della velocità, sistema di rilevamento di squilibri e di auto-diagnostica per un utilizzo affidabile e sicuro.

Caratteristiche tecniche:

- Gamma di velocità: 200 rpm; 15000 rpm
- Forza centrifuga relativa massima: 21379 g
- Portata massima (rotore): 6 x 250 ml
- Memorie di programma: 99
- Dimensioni: L.53.8 x P.44.6 x h.35.4
- Livello di rumorosità: 761 ±2 dB(A)
- Alimentazione: alimentazione AC (inclusa)
- Consumo energetico: 530 W
- Compatibilità rotore: Angolare 4 x 85 ml RB ID Hi; Angolare 6 x 250 ml FB ID; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angolare 6 x 50 ml RB ID Hi; Angolare 44 x 1,5 ml/2,0 ml ID; Oscillante 4 x 250 ml ID; Angolare 6 x 85 ml RB ID; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID; Angle 30 x 15 ml RB/FA ID; Angolare 10 x 50 ml FA ID; Angolare 20 x 10 ml RB ID Hi; Oscillante 16 x 50 ml ID; Swing out 2 x 3MTP ID
- Display LCD retroilluminato
- Camera in acciaio inox
- Coperchio in plastica
- 10 velocità di accelerazione e decelerazione
- Selezione del tempo di esecuzione da 10 secondi a 99 ore 59 min o continua
- Rapide rotazioni
- Sistema di refrigerazione senza CFC
- Certificazione di sicurezza: CE, Fcc

- Ambiente di lavoro: 2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing
- Sistema di blocco del coperchio a motore
- Massima protezione
- Doppio sensore di squilibrio
- Optional: rotore a bracci mobili 16x50 ml
- Optional 1: rack 14x5-7 ml
- Optional 2: rack 12x4-10 ml

** Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere l'aggiunta di ulteriori accessori

INFORMAZIONI

- **Capacità** 6 x 250 ml



Centrifuga da laboratorio
h324_46

Capacità: 6 x 250 ml