



Chiusino stradale con Ø 240 mm h638_178

Chiusino in ghisa sferoidale Ø 240 mm, luce Ø 100 mm, classe D400. Con catena.

Il chiusino stradale circolare H638_178 è realizzato in ghisa sferoidale GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563 e progettato secondo gli standard della UNI EN 124. Appartiene alla classe di carrabilità D400, risultando adatto a strade, aree soggette a traffico veicolare intenso e zone industriali, dove è richiesta un'elevata resistenza meccanica.

Il telaio troncoconico è dotato di aletta perimetrale esterna continua, studiata per garantire un ancoraggio saldo alla fondazione, e di un anello per il fissaggio della catena di ancoraggio del coperchio. La catena di sicurezza impedisce lo smarrimento del coperchio e ne agevola la gestione durante le operazioni di manutenzione.

Il coperchio circolare presenta un'asola per chiave di sollevamento, un anello per fissaggio della catena, uno spazio dedicato a eventuali scritte o loghi (es. ente appaltante) e rilievi antisdrucchiolo distribuiti in modo uniforme per assicurare sicurezza pedonale e completo deflusso delle acque.

Prodotto da azienda certificata ISO 9001:2015, il modello H638_178 garantisce qualità costruttiva e durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo gravose.

Affidati alla resistenza della ghisa sferoidale per aree ad alto traffico: ordina ora il chiusino H638_178 o richiedi un preventivo personalizzato.

Caratteristiche tecniche:

Garantisce
la possibilità
di fissazione
fissa. Materiale: Ghisa sferoidale GJS-500-7

Coperchio? Norma di riferimento: EN 1563

Caratteristiche? Classe di carrabilità: D400 (UNI EN 124)

Chiusura? Forma: Circolare

Antidrucciolo? Dimensioni esterne: Ø 240 mm

Superficie? Altezza: 220 mm

Traffico? Altezza: 220 mm

Intenso? Peso: 9 kg

Miniguida all'acquisto: Per aree soggette a traffico intenso, la classe D400 è lo standard di riferimento. La ghisa sferoidale offre resistenza al trascinamento e alta durabilità.

Telaio: Tronco con elevatore a leva per il coperchio. Coperchio: Con asola per chiave, anello per catena, spazio per scritte/loghi, rilievi antidrucciolo

Il fissaggio con catena di sicurezza aumenta la praticità, mentre i rilievi antidrucciolo migliorano la sicurezza e il drenaggio.

Dotazioni: Catena di ancoraggio coperchio-telaio

Scegli il modello che preferisci: GJS-500-7, GJS-500-15, GJS-500-20, GJS-500-25, GJS-500-30, GJS-500-35, GJS-500-40, GJS-500-45, GJS-500-50, GJS-500-55, GJS-500-60, GJS-500-65, GJS-500-70, GJS-500-75, GJS-500-80, GJS-500-85, GJS-500-90, GJS-500-95, GJS-500-100. Prodotto certificato e adatto a contesti urbani e industriali impegnativi.

Chiusino stradale D400, chiusino in ghisa sferoidale, chiusino con catena di ancoraggio, chiusino circolare carrabile, chiusino EN 124 per strade.

Benefici per l'utente:

- Ideale: per aree ad alto traffico grazie alla classe D400.
- Maggior: sicurezza con catena di vincolo tra coperchio e telaio.
- Immunità: a urti, carichi pesanti e agenti atmosferici.
- Facilità: di sollevamento tramite asola dedicata.
- Deflusso: ottimale dell'acqua grazie alla superficie antidrucciolo.

INFORMAZIONI

- **Materiale** Ghisa
- **Dimensioni** Ø 240 mm

FAQ:

