



Cisterna in polietilene per trasporto gasolio h466_07

Cisterna in polietilene da 230 litri per trasporto gasolio h466_07 (800x600x700 mm). Stampaggio rotazionale, coperchio con chiave e pompa 12/24V.

La **cisterna in polietilene per trasporto gasolio h466_07** è una soluzione professionale sviluppata per lo stoccaggio e la movimentazione sicura del carburante in contesti operativi mobili. Costruita in polietilene lineare tramite la tecnica dello stampaggio rotazionale, la struttura risulta estremamente compatta e al contempo leggera. Questo serbatoio risolve la problematica del rifornimento in loco per veicoli agricoli, macchine operatrici e attrezzature da cantiere, azzerando i tempi morti di spostamento dei mezzi. Indirizzata a imprese edili, aziende agricole e professionisti del movimento terra, la cisterna è ingegnerizzata per facilitare la movimentazione grazie a impugnature per il sollevamento a vuoto e alla predisposizione del fondo per lo spostamento a pieno carico tramite forche. Il travaso del gasolio avviene in totale sicurezza e autonomia mediante un gruppo di erogazione dedicato, azionato da una pompa FLK alimentabile a 12 o 24 volt tramite morsetti a batteria, completo di tubo dedicato e pistola ad arresto automatico.

Caratteristiche tecniche

- **Capacità nominale:** 230 litri
- **Dimensioni (L x P x H):** 800 x 600 x 700 mm
- **Peso a vuoto (con gruppo pompa):** 38 kg
- **Materiale del serbatoio:** Polietilene lineare realizzato con stampaggio rotazionale
- **Componenti strutturali:** Inserti in ottone
- **Gruppo pompa:** Modello FLK da 12 o 24 volt
- **Portata di erogazione:** Circa 35 litri/minuto
- **Tubo di erogazione:** In gomma carbopress da 3/4" (lunghezza 6 mt)
- **Pistola:** Ad arresto automatico
- **Alimentazione elettrica:** Cavo per il collegamento a batteria con pinze (lunghezza 4 mt)
- **Movimentazione:** Impugnature per sollevamento a vuoto; predisposizione per forche a pieno carico
- **Dotazioni di sicurezza:** Coperchio di protezione con chiusura a chiave; tappo di carico con sfiato integrato
- **Certificazione:** CE

Optional:

- **Contalitri digitale:** per fluidi a bassa viscosità con sistema di misura a turbina.

* Immagini puramente indicative

INFORMAZIONI

- Adatto per Diesel
- Capacità 230 L

HOLITY.COM

Cisterna in polietilene per trasporto gasolio h466_07



Cisterna in polietilene
per trasporto gasolio
h466_07

Adatto per: Diesel
Capacità: 230 L