



Colonna doccia di emergenza h8319

Colonna doccia di emergenza con apertura manuale e lavaocchi con vaschetta in abs con apertura a pedana e a spinta

Colonna doccia di emergenza per la decontaminazione da prodotti nocivi che risponde alle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. il fungo doccia deve essere installato con asse verticale e progettato e costruito in modo che l'erogazione avvenga ad una distanza dal piano di calpestio di 2.200-100 mm. Deve avere capacità minima di erogazione di 100 l/min. alla minima pressione di alimentazionee deve distribuire il liquido di lavaggio in modo uniforme.

La **colonna doccia di emergenza** h8319 è composta da:

- **fungo doccia anticalcare** in ottone cromato con svuotamento automatico portata a 2 bar l/min. 110 litri/min
- lavaocchi con vaschetta in abs ad alta resistenza più metacrilato anti UVper esterno
- riduttore automatico di portata nel lavaocchi per ottenere un'erogazione costante di l/min 12

Caratteristiche tecniche:

- alimentazione: Ø 1" 1/4
- fungo doccia ottone
- vaschetta lavaocchi ABS
- scarico: Ø 1" 1/4
- garanzia 2 anni

*immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Azionamento** Manuale/ a pedale
- **Tipologia** con lavaocchi
- **fissaggio** a pavimento

Colonna doccia di emergenza h8319



Colonna doccia di emergenza h8319

: Manuale/ a pedale

Tipologia: con lavaocchi

Fissaggio: a pavimento