



## Cono segnaletico rifrangente h503\_20

Cono stradale testato secondo la classe di peso 3 TL e conforme a STVO. Altezza: 75 cm.

**Cono di delimitazione**, ideale per mettere in sicurezza aree di cantiere, segnalare lavori in corso e aree interessate da incidenti. L'intera struttura è ricoperta da una pellicola trasparente che rende il cono **interamente riflettente**, garantendo un'altissima resa fotometrica sia alle lunghe che medi distanze. Dotato di base in materiale riciclabile, antiscivolo e in grado di assicurare un'**ottima stabilità**. Testato secondo la classe di peso 3 TL, rispettando quanto previsto dal STVO.

### **Caratteristiche tecniche:**

- Altezza: 75 cm
- Colore: rosso con strisce bianche
- Pellicola di copertura riflettente **classe RA1/A**
- Con base antiscivolo
- Peso: 5 kg
- Acquistabile in confezioni da 5 pezzi
- Stabilità testata secondo la classe di peso 3 della TL Coni Stradali
- Conforme a quanto previsto da STVO

## INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 750.000000

Cono segnaletico rifrangente h503\_20

Cono segnaletico rifrangente  
h503\_20

Altezza in millimetri: 750 mm

