



Contenitore a doppia parete per oli lubrificati h22120

Contenitore per olio minerale e liquidi usati realizzato in polietilene e acciaio zincato e verniciato. Capacità: 150 litri. Dimensioni: Ø 600 x h.675 mm.

Contenitore a forma cilindrica verticale e fondo piano realizzato a stampaggio rotazionale e centrifugo senza saldatura e giunzione. Contenitore per la raccolta di olio lubrificante usato, olio minerale, olio idraulico, liquido freni, liquido antigelo, liquido tergicristalli **ideale per industrie, fabbriche e officine meccaniche**. Contenitore a doppia parete realizzato in **polietilene anti-urto** e acciaio verniciato e zincato. Doppio serbatoio inglobato uno all'interno dell'altro: serbatoio interno di contenimento a camera chiusa con boccaporto superiore, frontale, coperchio incernierato con chiusura a baionetta e sfiato incorporato, cestello filtrante gran volume estraibile per scolamento taniche e filtri? serbatoio esterno di sicurezza anti-sversamento in acciaio zincato verniciato in grado di contenere l'intero volume del serbatoio interno.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: polietilene (PE) e acciaio zincato e verniciato
- Colore standard: giallo, esterno nero
- Scritta adesiva di identificazione rifiuto
- Capacità: 150 litri
- Dimensioni: Ø 600 x h.675 mm

Optional:

- Indicatore di livello
- Filtro a griglia in polietilene

INFORMAZIONI

- Tipologia per olio usato
- Capacità 150 litri
- Altezza in millimetri 675.000000
- Larghezza in millimetri 600.000000
- Profondità in millimetri 600.000000

Contenitore a doppia parete per oli lubrificati h22120



Contenitore a doppia parete per oli lubrificati h22120

Tipologia: per olio usato

Capacità: 150 litri

Altezza in millimetri: 675 mm

Larghezza in millimetri: 600 mm

Profondità in millimetri: 600 mm