



Contentore isotermico analogico con alimentazione elettrica h28236

Contentore isotermico analogico, ad apertura frontale dotato di 12 guide interne GN 1/1. Con sistema di attivazione ad alimentazione elettrica. Made in Italy. Capacità: 90 lt.

Contentore isotermico versione analogica, con temperatura preimpostata di 75°C. Modello ad apertura frontale ideale per il trasporto dei pasti in multiporzioni e particolarmente adatto per servizi di catering ed operatori della ristorazione collettiva.

Il prodotto composto da 12 guide per il trasporto di bacinelle GN 1/1, si caratterizza per la presenza di sistema di attivazione ad alimentazione elettrica tramite la presenza di Porta Attiva.

La Porta Attiva è dotata di un gruppo riscaldante a convezione che compensa il naturale decadimento termico del pasto trasportato. In questo modo, prolunga indefinitamente il tempo di trasporto dei pasti in legume caldo. La Porta Attiva opera esclusivamente in regime di mantenimento termico e pertanto, si consiglia di effettuare il carico con cibo a temperatura non inferiore ai 75°C.

Il contenitore diventa particolarmente indicato per mantenere i cibi in temperatura nel caso di servizio non immediato, nel caso in cui il contenitore isotermico non venga utilizzato a pieno carico o nel caso di consegne frazionate.

Il contenitore è progettato per distribuire omogeneamente e in maniera progressiva il calore all'interno del contenitore; ciò evita surriscaldamenti locali e fenomeni di ricottura dei cibi, a vantaggio della conservazione del gusto e dei principi nutritivi contenuti negli alimenti.

Le pareti interne ed esterne della porta sono in polietilene che le rende idonea al contatto alimentare.

Caratteristiche tecniche:

- Versione analogica con temperatura preimpostata di 75 °C
- Ad apertura frontale
- Dimensioni esterne: 440 x 720 x h. 650 mm
- Dimensioni interne: 330 x 533 x h. 515 mm
- Capacità: 90 lt
- Peso: 19.2 kg
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/rosso
- Porta e contenitore garantiti per l'utilizzo: da -30° a +100°C
- Gruppo riscaldante alimentabile dalla normale corrente di rete (230 V c.a.).
- Corrente assorbita: 0, 87A.
- Potenza assorbita: 200 W.
- Grado di protezione IP X4
- Cavo per l'allacciamento alla corrente di rete (lunghezza 2 m)
- Materiale: polietilene per le pareti interne ed esterne della porta - adatto al contatto alimentare
- Guarnizione della porta e del gruppo riscaldante in gomma siliconica
- Protezione interna del gruppo riscaldante e viti di fissaggio del gruppo riscaldante al contenitore in acciaio inox
- Poliuretano isolante tra le pareti del contenitore e della porta - privo di CFC e HCFC
- Cerniere in poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Guscio esterno del gruppo riscaldante in ABS
- Priva di gas potenzialmente tossici

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Tipologia** apertura frontale
- **Altezza** 65 cm
- **Larg.** 44 cm
- **Profondità** 72 cm
- **Capacità** 90 lt

Contenitore isotermico analogico con alimentazione elettrica h28236



Contenitore isotermico analogico con alimentazione elettrica h28236

Tipologia: apertura frontale

Altezza: 65 cm

Larg.: 44 cm

Profondita: 72 cm

Capacita: 90 lt