



Convogliatore di macerie ondulato h657_02

Tubo di scarico per detriti con pareti ondulate. Dimensioni: diam. superiore 52 cm, diam. inferiore 39 cm x altezza 108 cm.

Tubo scivolo per scarico macerie, ideale per svolgere in sicurezza le operazioni di scarico di calcinacci e residui secchi risultanti dalla ristrutturazione edile degli edifici. Costituito da una struttura in polietilene ad alta intensità, con pareti interne ed esterne ondulate; ciò assicura un minor attrito, un miglior assorbimento degli urti e una notevole diminuzione dei rumori. Fornito completo di catena zincata a 21 maglie.

Caratteristiche tecniche:

- Diametro superiore: 52 cm
- Diametro inferiore: 39 cm
- Altezza: 108 cm
- Peso: 8 kg
- Materiale: polietilene ad alta intensità
- Catena: DIN 763 zincata, 21 maglie 6 mm
- Aggancio: rapido zincato, 64 x 45 x 5 mm
- Quantità minima acquistabile: 8 pezzi

INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 1080.0000
- Diametro Superiore in mm 520.0000
- Diametro Inferiore in mm 390.0000

HOLITY.COM

Convogliatore di macerie ondulato h657_02



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Convogliatore di macerie ondulato h657_02

Altezza in millimetri: 1080 mm

Diametro Superiore: 520 mm

Diametro Inferiore: 390 mm