



## Coppia di porte calcio regolamentari trasportabili h38\_06

Porte calcio trasportabili regolamentari. Dimensioni: 732x244 cm. Ruote e reti non incluse, da richiedere. Base di appoggio a terra a sez. ovoidale 100x120 mm.

La coppia di porte da calcio trasportabili (ruote non incluse, da richiedere in fase di ordine) sono certificate in conformità alla norma UNI EN 748. In lega leggera a sezione ovoidale 100x120 mm, presenta nervature interne che diminuiscono la flessione al centro della traversa. La parte posteriore delle porte, che poggia al suolo, è realizzata in alluminio a sezione ovoidale. Il reggirete è in acciaio zincato (reti non incluse nella fornitura). Queste porte sono realizzate nel rispetto delle norme UNI e di quelle della Federazione, in quanto anche i pali a terra sono interamente in alluminio dello stesso profilo ovale 100x120 mm, usato per i pali verticali e la traversa orizzontale, come prescritto da normativa. Reti e ruote non sono incluse nella fornitura, da richiedere disponibilità in fase di ordine.

Caratteristiche tecniche:

- Coppia di porte da calcio trasportabili (ruote non incluse, da richiedere in fase di ordine)
- Dimensioni: 732 x 244 cm
- Regolamentari
- In lega leggera a sez. ovoidale 100x120 mm
- Parte posteriore che poggia a terra in alluminio
- Reggirete in acciaio zincato
- Reti non incluse nella fornitura
- Ruote non incluse nella fornitura
- Conformità UNI EN 748

\*Immagine puramente indicativa.

\*Previo preventivo, è possibile richiedere disponibilità delle reti e delle ruote.

## INFORMAZIONI

- **Dimensioni** 7,32 x 2,44 mt
- **Regolamentari** si

## Coppia di porte calcio regolamentari trasportabili h38\_06



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Coppia di porte calcio regolamentari trasportabili h38\_06

Dimensioni: 7,32 x 2,44 mt  
Regolamentari: si