



Corpo illuminante a portata h744_23

Lanterna quadrata per il montaggio portata. Materiale: alluminio presso fuso UNI EN 1706.

Corpo illuminante con cesto chiuso predisposto per il montaggio portata. Struttura realizzata in alluminio presso fuso UNI EN 1706. Composta da un quadripode fissato in solido alla gabbia con alloggiamento per vasca chiusa stampata in PMMA dotato di tracce per alloggiamento di cavi elettrici, un coperchio di chiusura ribaltabile utile per l'accesso al vano di alimentazione, con sedi per l'alloggio sia di piastra riflettente in alluminio verniciata bianca, di ottica stradale CUT-OFF con cesto chiuso in alluminio stampato, protetto da un vetro trasparente circolare temperato, sia di piastra verniciata bianca con tecnologia LED. Unità elettrica indipendente a marchio CE con doppio isolamento classe 2. I cablaggi predisposti per questo modello sono da 70, 100 e 150 W. La bulloneria è in acciaio inox. IP 66 vano ausiliari e vano lampada.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 45 x h. 78 cm
- Tipologia: portata con cesto chiuso
- Materiale struttura: alluminio presso fuso UNI EN 1706
- Predisposizione cablaggi: 70 - 100 - 150 W
- Bulloneria in acciaio inox
- IP 66 vano ausiliari
- IP 66 vano lampada
- Lampadina non inclusa

*Immagine puramente indicativa.

- **tipologia** portata

HOLITY.COM

Corpo illuminante a portata h744_23



HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Corpo illuminante a
portata h744_23**

Tipologia: portata