



Culla pediatrica elettrica h960_06

Culla pediatrica elettrica con regolazione dell'altezza e sistema di frenata centralizzato. Dimensioni: 157,5 x 89 x h 62-92 cm.

La **culla pediatrica elettrica h960_06** è progettata per offrire comfort e sicurezza ai piccoli pazienti e praticità al personale medico. La **struttura in acciaio con rivestimento epossidico** garantisce durabilità e resistenza all'usura. I **due moduli indipendenti in HPL** sono resistenti all'umidità e agli urti e permettono una pulizia semplice e veloce.

L'**altezza è regolabile elettricamente da 62 cm a 92 cm**, permettendo al personale sanitario di lavorare in maniera ergonomica. L'articolazione della sezione del tronco avviene elettricamente, tramite **motori a bassa tensione conformi alla norma EN 60601-1**. La **pulsantiera intuitiva** facilita la gestione delle varie funzioni di regolazione, mentre la funzione di **Trendelenburg e antitrendelenburg ($\pm 16^\circ$)** garantisce versatilità in caso di emergenza.

La culla è dotata di un **sistema frenante e sterzante centralizzato** e di ruote con un diametro di **125 mm**, che consentono movimenti fluidi e sicuri. I **corrimano scorrevoli** in acciaio e le ringhiere in **metacrilato trasparente** offrono una visione a 360° e un facile accesso al paziente. La **funzione di discesa rapida dello schienale** permette un intervento tempestivo in situazioni critiche. Presenti **quattro paracolpi** posizionati agli angoli del telaio del letto.

Scegli la **culla pediatrica h960_06** per garantire comfort, sicurezza e praticità nel tuo reparto pediatrico. **Ordina ora e migliora l'efficienza della tua struttura sanitaria!**

Caratteristiche tecniche:

- **Dimensioni esterne:** 1575 x 890 mm
- **Dimensioni superficie paziente:** 1400 x 720 mm
- **Altezza regolabile elettricamente:** 62-92 cm
- **Pulsantiera** con pittogrammi per facile utilizzo
- **Trendelenburg/Antitrendelenburg:** $\pm 16^\circ$
- **Inclinazione dello schienale:** $42,5^\circ$
- **Articolazione del piano tronco** mediante azionamento elettrico con motori elettrici a bassa tensione conformi alla norma EN 60601-1
- **Alimentazione:** 230 V – 120 V, 50-60 Hz
- **Consumo massimo:** 3,15 A
- **Ruote:** $\varnothing$ 125 mm con sistema di frenata centralizzata
- **Materiale struttura:** Acciaio con rivestimento epossidico
- **Corrimano:** Scorrevoli
- **Ringhiere:** in metacrilato
- **Paracolpi:** In acciaio, posizionati agli angoli del telaio
- **Protezione:** IP X6, Classe II
- **Incorporazione di supporti** che consentono l'adattamento dell'asta portaflebo (non inclusa nella fornitura)
- **Normative:** IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-52, UNE-EN ISO 12100:2012
- **Certificazioni:** EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 13485, ISO 14006

Optional:

- **Materassino** in poliuretano con cover

Benefici per l'utente:

- **Ergonomia ottimale:** Altezza regolabile elettricamente per un comfort operativo.
- **Accessibilità totale:** Corrimano scorrevoli e ringhiere trasparenti per un facile accesso al paziente.
- **Movimentazione sicura:** Sistema di frenata centralizzato con ruote sterzanti.
- **Interventi rapidi:** Discesa rapida dello schienale in caso di emergenza.
- **Facile pulizia:** Moduli in HPL resistenti all'umidità e agli urti.

FAQ:

1. **Qual è l'altezza regolabile della culla?**
L'altezza può essere regolata elettricamente da 62 cm a 92 cm.
2. **È disponibile la funzione di Trendelenburg?**
Sì, la culla offre Trendelenburg e antitrendelenburg con inclinazione di $\pm 16^\circ$.
3. **Che tipo di ruote sono incluse?**
La culla dispone di ruote da 125 mm con sistema di frenata centralizzata e sterzante.
4. **Come sono realizzati i moduli del piano?**
I moduli sono in HPL, resistenti all'umidità e agli urti, e facili da pulire.
5. **Quali sono le certificazioni della culla?**
La culla è certificata secondo EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 13485 e ISO 14006.

Mini guida all'acquisto:

La scelta di una **culla pediatrica elettrica** come il modello **h960_06** è essenziale per garantire la massima sicurezza e comfort nel reparto pediatrico. Con la sua struttura robusta, l'altezza regolabile elettricamente e le ringhiere scorrevoli, questa culla offre un accesso facilitato al paziente e un'ergonomia ideale per il personale sanitario. Le ruote con frenata centralizzata garantiscono spostamenti sicuri e fluidi, mentre i materiali in **HPL** assicurano una pulizia semplice e duratura. Certificata secondo le principali normative di qualità, è una scelta perfetta per ospedali e cliniche moderne.

Culla pediatrica elettrica, culla regolabile elettricamente, culla con Trendelenburg, culla antitrendelenburg, culla con altezza variabile, culla con freno centralizzato, culla con corrimano scorrevoli, culla in acciaio con rivestimento epossidico, culla con ruote sterzanti, culla ospedaliera pediatrica, lettino neonatale, culla con pulsantiera elettrica, culla con ringhiere in metacrilato, culla per reparto pediatrico, culla ergonomica per ospedale, culla per cliniche pediatriche, culla con sistema antidecubito, culla pediatrica certificata ISO, culla con paracolpi angolari, culla per neonati ospedaliera.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 1575.0000
- **Profondità in millimetri** 890.0000



Culla pediatrica elettrica h960_06

Lunghezza in millimetri: 1575 mm

Profondità in millimetri: 890 mm

Altezza in millimetri: mm