



Culla pediatrica ospedaliera h960_05

Culla pediatrica con struttura in acciaio, schienale regolabile a manovella, Trendelenburg $\pm 13^\circ$, sponde scorrevoli e ruote con freno centrale. Dimensioni: 72 x 140 cm.

La **culla pediatrica h960_05** è progettata per offrire comfort e sicurezza nei reparti pediatrici e neonatali. La **struttura in tubo d'acciaio con rivestimento epossidico** assicura robustezza e resistenza alla corrosione, garantendo una lunga durata. Realizzata con **due moduli indipendenti in HPL**, materiale igienico e facile da pulire.

L'**articolazione dello schienale** è gestita tramite una **manovella ergonomica** che facilita il movimento, riducendo lo sforzo per il personale. La culla è dotata di funzione **Trendelenburg e antitrendelenburg ($\pm 13^\circ$)** con azionamento pneumatico, ideale per adattarsi alle esigenze cliniche.

L'**altezza fissa di 74 cm** facilita l'accesso al bambino, mentre le **ruote da 125 mm di diametro con freno centrale e sistema di sterzo** assicurano spostamenti fluidi e stabilità. I **paraurti in acciaio**, posizionati agli angoli del telaio del letto, proteggono la struttura da urti e riducono l'ingombro.

Le **sponde laterali scorrevoli**, struttura in acciaio con piastre di metacrilato da 6 mm, offrono un facile accesso e una visione completa a **360°**. È possibile acquistare un **materassino in poliuretano con cover** come **optional**, per completare la dotazione della culla.

Scopri la qualità e l'affidabilità della **culla pediatrica h960_05** per garantire sicurezza e comfort ai piccoli pazienti. **Contattaci ora** per richiedere un preventivo personalizzato e assicurati un prodotto conforme agli standard ospedalieri!

Caratteristiche tecniche:

- **Dimensioni esterne:** 72 x 140 cm
- **Altezza fissa (alla base del letto):** 74 cm
- **Trendelenburg/Antitrendelenburg:** $\pm 13^\circ$
- **Carico massimo:** 85 kg
- **Peso del letto senza accessori:** 57 kg
- **Articolazione dello schienale:** tramite una manovella appositamente studiata per una movimentazione meno faticosa
- **Materiale struttura:** tubo d'acciaio con rivestimento epossidico
- **Due moduli indipendenti in HPL**
- **4 paraurti in acciaio:** posizionati agli angoli della base del letto
- **Ruote:** 4 rotanti $\varnothing$ 125 mm con freno centrale e sistema di sterzo
- **Sponde:** laterali scorrevoli, struttura in acciaio e metacrilato (6 mm)
- Incorporazione di **supporti** per accessori (accessori non inclusi)
- Funzionamento **del freno** a pedale con sistema di indicazione a **3 posizioni**
- **Normative:** UNE-EN 716-1:2008; UNE-EN 716-2:2008
- **Certificazioni:** UNE-EN ISO 9001:2015; UNE-EN ISO 14001:2015; UNE-EN ISO 13485:2016; ISO 14006

Optional:

- **Materassino** in poliuretano con cover

Benefici per l'utente:

- **Struttura robusta:** Acciaio con rivestimento epossidico resistente alla corrosione.
- **Accessibilità totale:** Sponde scorrevoli per un accesso facilitato e visibilità completa.
- **Facilità di movimento:** Ruote con freno centrale per spostamenti sicuri.
- **Regolazione ergonomica:** Manovella per un'articolazione facile dello schienale.
- **Protezione dagli urti:** Paraurti in acciaio agli angoli per prevenire danni.

FAQ:

1. **È inclusa la funzione Trendelenburg?**

Sì, la culla dispone di Trendelenburg e antitrendelenburg regolabile fino a $\pm 13^\circ$.

2. **Le sponde sono facili da utilizzare?**

Sì, le sponde laterali scorrevoli garantiscono un accesso rapido e una visione a 360° .

3. **Qual è il carico massimo supportato dalla culla?**

La culla può sostenere un carico massimo di 85 kg.

4. **Come si movimenta la culla?**

La culla è dotata di ruote antistatiche da 125 mm con freno centrale per spostamenti sicuri.

5. **Quali materiali sono utilizzati per la struttura?**

La struttura è realizzata in tubo d'acciaio con rivestimento epossidico, resistente e facile da pulire.

Mini guida all'acquisto:

La **culla pediatrica h960_05** è ideale per ospedali e reparti neonatali grazie alla sua struttura robusta e funzionale. La presenza di **sponde scorrevoli** e di un sistema di regolazione ergonomico permette una gestione agevole del paziente. Le **ruote con freno centrale** facilitano il trasporto in totale sicurezza. Conforme alle normative europee, questa culla è progettata per garantire comfort, accessibilità e protezione.

Culla pediatrica ospedaliera, culla per neonati ospedale, culla con Trendelenburg, culla antitrendelenburg, culla con ruote frenate, culla con sponde scorrevoli, culla con piastre in metacrilato, culla in acciaio verniciato, lettino per pediatria, culla da degenza neonatale, culla ospedaliera con freno centrale, culla con sistema antidecubito, culla con paraurti in acciaio, culla ergonomica per neonati, culla con visibilità a 360 gradi, culla con manovella regolabile, culla sicura per reparto neonatale, culla conforme a normativa UNE-EN 716, culla certificata ISO 9001, culla con rivestimento epossidico, culla per reparti di pediatria, culla per cliniche pediatriche, culla da ospedale con accessori opzionali, culla per ospedali certificata, lettino con schienale regolabile manualmente, culla stabile con freno a pedale, culla per neonati in acciaio.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 1400.0000
- **Profondità in millimetri** 720.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Culla pediatrica ospedaliera h960_05

Lunghezza in millimetri: 1400 mm

Profondità in millimetri: 720 mm

Altezza in millimetri: mm