



Distributore acqua h811_28

Distributore d'acqua fredda e calda con design elegante, vaschetta raccogliogocce estraibile e compatibile con boccioni d'acqua. Capacità: 18 L/h. Dimensioni con boccione: Ø 31 x H 147 cm.

Il **distributore d'acqua H811_28** è la soluzione perfetta per **uffici, aziende e ambienti pubblici**, garantendo **acqua fredda e calda sempre disponibile**.

Grazie al **design moderno in acciaio inox A-304**, si integra perfettamente in qualsiasi contesto. È dotato di **due rubinetti separati**, uno per l'**acqua fredda** e uno per l'**acqua calda fino a 90°C**, ideale per preparare **tè, caffè e infusi**.

La **temperatura dell'acqua è regolabile** tramite termostato, mentre la **vaschetta raccogliogocce di grande capacità** è facilmente estraibile per una pulizia rapida. Il **sistema di ruote posteriori** consente uno **spostamento agevole**.

Questo modello è **compatibile con la maggior parte dei boccioni d'acqua minerale in commercio**, offrendo una soluzione pratica senza necessità di allacciamento idrico.

Perfetto per uffici di medie dimensioni, fino a 30 utenti!

Ordina subito il **distributore d'acqua H811_28** e migliora il comfort nel tuo ambiente di lavoro! Richiedi subito un preventivo personalizzato!

Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** distributore d'acqua fredda e calda
- **Capacità di erogazione:** 18 L/h di acqua fredda
- **Capacità serbatoio interno:** 3,5 L
- **Temperatura acqua fredda regolabile:** 4-11 °C
- **Temperatura acqua calda:** fino a 90 °C
- **Potenza di raffreddamento:** 205 W
- **Consumo elettrico:** 100 W
- **Alimentazione:** 230V 50Hz monofase (0,5 A)
- **Tempo di erogazione:** 6 secondi per un bicchiere
- **Gas refrigerante ecologico:** R290 (senza CFC)
- **Struttura:** acciaio inox A-304, design elegante
- **Ruote posteriori per facile movimentazione**
- **Dimensioni con boccione:** Ø 31 x H 147 cm
- **Peso:** 15,5 kg

Optional:

- Boccione da 18,9 lt
- Filtro a carbone attivo per la purificazione dell'acqua

Benefici per l'utente:

- **Acqua:** fredda e calda sempre disponibile, ideale per ogni esigenza
- **Design:** elegante e materiali di qualità per un utilizzo professionale
- **Compatibile:** con boccioni standard, non richiede allacciamento idrico
- **Facile:** da spostare grazie alle ruote posteriori
- **Vaschetta raccogliocce:** estraibile per una pulizia rapida

FAQ:

- 1. Questo distributore ha bisogno di un allacciamento idrico?**
No, è compatibile con boccioni d'acqua minerale standard, quindi non necessita di collegamento alla rete idrica.
- 2. Quanto tempo impiega per riempire un bicchiere?**
Il tempo medio di erogazione è di circa 6 secondi per un bicchiere.
- 3. Posso regolare la temperatura dell'acqua fredda?**
Sì, la temperatura è regolabile tra 4 e 11 °C tramite termostato.
- 4. Qual è la capacità massima di utenti consigliata?**
Questo modello è ideale per uffici e aziende con 25-30 utenti.
- 5. È facile da spostare?**
Sì, è dotato di ruote posteriori che facilitano lo spostamento.

Mini guida all'acquisto:

Quando scegli un **distributore d'acqua**, considera la **capacità di erogazione** per assicurarti che sia sufficiente per il numero di utenti.

Se hai bisogno di **acqua calda per infusi o caffè**, verifica che la temperatura sia adeguata, come i **90°C** di questo modello.

Un design **compatto e con ruote** è un vantaggio per chi necessita di un dispositivo facile da spostare. Infine, la compatibilità con **boccioni standard** rende l'installazione più semplice e immediata.

Distributore acqua fredda e calda, erogatore acqua con boccione, dispenser acqua per ufficio, dispenser acqua calda per infusi, distributore acqua compatibile con boccioni, fontana acqua in acciaio inox.

N.B.:

- **Si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)**

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** manuale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** serbatoio interno

Distributore acqua h811_28

Distributore acqua h811_28

Installazione: autoportante

Funzionamento: manuale

Acqua: fredda

Alimentazione: serbatoio interno

