



Doccia di emergenza h641_12

Doccia di sicurezza per ambienti di lavoro. Fissaggio a parete. Azionamento manuale tramite tirante.

Doccia di emergenza da installare nei luoghi di lavoro dove i dipendenti sono in contatto con sostanze pericolose o nocive. Predisposta per essere **fissata al muro** e dotata di **azionamento manuale tramite barra rigida** con impugnatura triangolare. Costituita da una struttura con **tubazioni in acciaio zincato e soffione in ABS**.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L18 x P80 x H33 cm
- Uso: interno
- Azionamento manuale
- Fissaggio al muro
- Soffione doccia in ABS verde RAL 6029
- Tubazioni in acciaio zincato + vernice epossidica verde RAL 6029
- Alimentazione: F1"
- Flusso doccia (L/min): 75
- Peso (kg): 5
- Prodotto conforme alle norme EN 15154-1 e EN 15154-2
- Prodotto conforme all'articolo R. 4224-14 de Codice del lavoro
- Prodotto conforme a ISO 3864

- **azionamento** Manuale
- **Tipologia** senza lavaocchi
- **fissaggio** a muro



Doccia di emergenza h641_12



Doccia di emergenza h641_12

Azionamento: Manuale

Tipologia: senza lavaocchi

Fissaggio: a muro