



## Doccia di emergenza per laboratori h438\_160

**Doccia di emergenza** con triplo comando, completa di **lavaocchi**. Materiale: acciaio inox e acciaio zincato. Altezza: **235 cm**

**Doccia di emergenza con lavaocchi integrato**, ideale per garantire la massima sicurezza al personale sul luogo di lavoro, in caso di contatto con sostanze nocive. La doccia si compone di un **pedistallo in acciaio inox** dotato alla base di un **comando a pedale per l'attivazione del lavaocchi** e nella parte superiore di un **soffione in acciaio inox** al quale è incorporato la valvola di flusso dell'acqua. Quest'ultima realizzata in acciaio zincato, dispone di **un'asta di comando con una maniglia** che se viene tirata, consente l'apertura istantanea e automatica della doccia che resta aperta fino a che non viene chiusa manualmente. Il lavaocchi presenta una **vaschetta in acciaio inox**, completa di **due spruzzatori in ottone cromato**, collegati ad una rete idraulica di minimo 2 bar che fornisce un flusso d'acqua gassata e a bassa pressione. Per azionare il lavaocchi bisogna effettuare una pressione sul comando a pedale, mentre la chiusura deve avvenire manualmente. L'intera struttura è **verniciata in verde emergenza come da normativa**.

### **Caratteristiche tecniche:**

- Altezza: 235 cm
- Materiale: acciaio inox con componenti in acciaio zincato e ottone
- Colore: verde emergenza, secondo la norma ISO 3864
- Apertura automatica della doccia mediante comando a tirante. Chiusura manuale
- Apertura lavaocchi mediante pedale o leva di azionamento laterale. Chiusura manuale
- Prodotto conforme alla normativa DIN 12899 e ANSI Z358-1 1990
- Kit di montaggio incluso

## INFORMAZIONI

- **Azionamento** Manuale/ a pedale
- **Tipologia** con lavaocchi

- fissaggio a pavimento

# HOLITY.COM

## Doccia di emergenza per laboratori h438\_160



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Doccia di emergenza per laboratori h438\_160

: Manuale/ a pedale

Tipologia: con lavaocchi

Fissaggio: a pavimento