



Erogatore di acqua refrigerata 2 posti per bottiglie h509_153

Fontana di acqua refrigerata per riempimento 2 bottiglie. Capacità serbatoio refrigeratore: 6 lt. Dimensioni: L. 425 x P. 495 x h. 1340 mm.

Erogatore di acqua refrigerata ideale per riempire in modo efficiente e rapido 2 bottiglie di acqua, fornendo una soluzione ideale per ristoranti, hotel, bar e strutture ricettive. Dal design moderno e minimale, presenta una struttura solida e resistente realizzata in acciaio inox, facilmente pulibile. Il suo doppio erogatore consente di riempire due bottiglie contemporaneamente scegliendo tra flusso continuo e pulsazione, attivabile tramite pulsante multifunzionale. Allaccio alla rete idrica. Munita di serbatoio da 6 lt che funziona anche come refrigeratore. Prodotto munito di certificazione CE e adatto ad acqua destinata al consumo umano. Come optional è possibile acquistare un kit che consente di filtrare l'acqua potabile per il consumo in modo semplice ed immediato. Questo kit per la purificazione dell'acqua è composto da: 1 filtro con carbone attivo, una testa del filtro, tubi di collegamento. Esso trattiene la maggior parte dei residui presenti nell'acqua potabile. Inoltre, grazie al suo strato di carbone attivo, trattiene anche la maggior parte delle particelle più piccole e delle impurità ed elimina potenziali odori e sapori. Realizzato secondo lo standard NSF 42. Per una corretta manutenzione, si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 lt.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 425 x P. 495 x h. 1340 mm
- Peso: circa 35 kg
- Allaccio alla rete idrica
- Allaccio alla rete elettrica
- Materiale di realizzazione: acciaio inox
- Per il riempimento di 2 bottiglie di acqua contemporaneamente
- Altezza massima bottiglia consentita: 310 mm
- Ingresso acqua: 1/2"
- Portata: 60 lt/h
- Pressione massima: 4 BAR
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza: 480 W
- Capacità serbatoio refrigerante: 6 lt
- Temperatura di uscita dell'acqua 8° C- 12° C
- Temperatura di ingresso dell'acqua 20 °C
- Compressore: 3/8 HP
- Gas refrigerante: R 290
- Certificazione CE

Optional:

- Kit base per la purificazione dell'acqua per acqua potabile fredda (include 1 filtro con carbone attivo; una testa del filtro; tubi di collegamento necessari); dimensioni: Ø 80 x h. 290 mm; peso: circa 1 kg; capacità filtro: 10.000 lt; pressione di esercizio: 2-8,6 bar; intervallo di temperatura dell'acqua in entrata: 4 a 30 °C; riduzione del cloro > 90%; realizzato secondo lo standard NSF 42

*Immagini puramente indicative.

*Si consiglia l'installazione dei filtri purificatori per migliorare la qualità dell'acqua.

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Erogatore di acqua refrigerata 2 posti per bottiglie h509_153



Erogatore di acqua refrigerata 2 posti per bottiglie h509_153

Installazione: autoportante

Funzionamento: pulsante

Acqua: fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica