



HOLITY.COM

Erogatore di acqua refrigerata per bottiglie h811_17

Fontana di acqua refrigerata con riempi bottiglie. Con 2 postazioni: per acqua fredda e acqua a temperatura ambiente. Capacità: 50 lt/h.

Fontana per acqua refrigerata per riempire bottiglie di ogni tipo, perfetta per allestire scuole, palestre, uffici e parchi

pubblici. Costituita da una struttura realizzata completamente in **acciaio inox** e adatta a resistere agli atti vandalici. Provvista di **doppio postazione con sensore automatico** per riempire bottiglie con **acqua fredda e acqua a temperatura ambiente**. La temperatura dell'acqua fredda può essere regolata mediante un apposito termostato.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza frigorifera: 600 W
- Consumo elettrico: 230 W
- Intensità elettrica 230 V 50 Hz monofase: 1.1 A
- Capacità frigorifera: 50 lt/h
- Velocità di uscita dell'acqua fredda: 360 lt/h
- Deposito di accumulo: 7.5 lt
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda (regolabile con termostato): 4-11°C
- Gas refrigerante ecologico (senza CFC): R-290
- Dimensioni: L.35 x P.35 x h.150.3 cm
- Peso. 37 kg
- Piano di appoggio per bottiglie
- Doppia postazione per acqua fredda e acqua a temperatura ambiente
- Sensore automatico con illuminazione
- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Per l'installazione è richiesto: ingresso acqua, scarico e presa elettrica
- Uscita acqua a tempo
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma 98/83/CE

Optional:

- Filtro in plastica (alloggiamento in plastica + filtro interno). Corpo in plastica e cartuccia C-115. Pressione massima di esercizio 8 Kg. / cm³. Attacco acqua ½ pollice

N.B.:

- *si consiglia l'installazione di un filtro depuratore per migliorare la qualità dell'acqua (per acquistarlo, vedi optional)*
- *su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le cartucce di ricambio per il filtro*

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** sensore
- **Acqua** ambiente, fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Erogatore di acqua refrigerata per bottiglie h811_17



Erogatore di acqua refrigerata per bottiglie h811_17

Installazione: autoportante

Funzionamento: sensore

Acqua: ambiente / fredda

Alimentazione: allaccio rete idrica