



HOLITY.COM

Erogatore di acqua refrigerata per ristoranti h811_20

Fontana di acqua refrigerata per riempire brocche e bottiglie. Capacità di raffreddamento: 100 lt/h. Con 2 postazioni per riempire 2 bottiglie/brocche contemporaneamente.

Erogatore di acqua refrigerata progettato per l'utilizzo in ambito professionale all'interno di hotel, ristoranti, mense aziendali. Consente un notevole risparmio dei costi di acquisto dell'acqua, riduce l'uso di bottiglie di plastica e evita la necessità di spazio nei frigoriferi per posizionare le bottiglie. Predisposta per **riempire brocche e bottiglie** da servire ai clienti; prevede infatti **2 postazioni di riempimento ognuna con 2 pulsanti manuali luminosi**, di cui **uno per acqua fredda e uno per acqua a temperatura ambiente**; in tal modo sarà possibile riempire 2 bottiglie/brocche contemporaneamente. Questa fontanella è **in grado di erogare fino a 100 lt/h di acqua fresca**, in particolare la **tecnologia di raffreddamento avviene mediante banco di ghiaccio** con sistema di allarme in caso di riempimento. La struttura è realizzata interamente in **acciaio inox**, inclusa la

serpentina ed è dotata di **ventilazione frontale** e pannello frontale apribile per consentire l'accesso al servizio tecnico.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio inox
- Serpentina in acciaio inox
- Capacità di raffreddamento: 100 lt/h
- Potenza frigorifera: 1160 W
- Consumo elettrico: 650 W
- Temperatura di uscita dell'acqua fredda (regolabile con termostato): 4-11°C
- Con 2 postazioni per erogazione acqua
- Con 2 pulsanti luminosi per ciascuna postazione: 1 per acqua fredda e 1 per acqua a temperatura ambiente
- Tecnologia di raffreddamento mediante banco del ghiaccio
- Capacità banco del ghiaccio: 24 lt
- Allarme al riempimento del banco del ghiaccio
- Potenza compressore: 3/8 HP / 1030 kcal/h
- Altezza zona di erogazione acqua: 34 cm
- Sistema di filtraggio dell'acqua
- Elevata igiene grazie agli erogatori estraibili
- Ventilazione frontale
- Pannello frontale apribile per eventuali interventi tecnici
- Valvola di sicurezza all'ingresso dell'acqua
- Peso netto: 54 kg
- Conforme alle norme di sicurezza elettrica CE
- Conforme alle norme igieniche EBWA
- Conforme alla norma UNE 149101

INFORMAZIONI

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** ambiente, fredda, mista
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Erogatore di acqua refrigerata per ristoranti h811_20



Erogatore di acqua refrigerata per ristoranti h811_20

Installazione: autoportante

Funzionamento: pulsante

Acqua: ambiente / fredda / mista

Alimentazione: allaccio rete idrica