

**HOLITY.COM**

Estintore 6 lt a schiuma h214_94

Estintore per batterie al litio a schiuma da 6 litri. Classe di fuoco: 27 A 233 B 40 F.

Estintore a schiuma idoneo allo spegnimento di fuochi di classe A (materiali solidi), B (liquidi infiammabili), F (oli da cucina) e batterie agli Ioni di Litio. L'estintore consente di controllare eventuali riaccensioni delle celle presenti all'interno della batterie, in caso di spegnimento di fuochi di batterie agli Ioni di Litio, e di contenere le fiamme. Questo prodotto è stato testato ed è efficace su batterie con capacità fino a 36 V con capacità 20,1 Ah e valore energetico pari a 750 W/h. Questo prodotto è dielettrico, utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza minima di 1 metro. La sua carica nominale è di 6 litri. Ha una struttura realizzata in lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio e verniciatura esterna a polvere colore Rosso RAL 3000. La valvola, M. 30x1.5, ha il corpo realizzato in ottone e leve verniciate verde RAL 6029. Questo modello è conforme UNI EN 3-7, MED 2014/90/UE, PED 2014/68/UE e EN 3-10.

Caratteristiche tecniche:

- Classe di fuoco: 27 A 233 B 40 F
- Per fuochi derivanti da materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina e batterie agli Ioni di Litio
- Testato su batteria al Litio con capacità 36 V - 750 Wh - 20,1 Ah
- Agente estinguente: schiumogeno Lith-M 10
- Propellente: aria deumidificata o azoto (N₂), 15 Bar a 20 °C
- Temperatura di esercizio: 0°C / +60°C
- Carica nominale: 6 lt
- Peso totale: circa 9,6 Kg
- Dimensioni: Ø involucro 160 +/- 2 x h. base-valvola 540 +/- 5 mm
- Tempo di scarica: circa 43,5 sec
- Dielettrico (utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza minima di 1 metro)
- Materiale involucro: lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio
- Verniciato a polvere colore rosso RAL 3000
- Valvola M. 30x1.5
- Materiale valvola: ottone con leve verniciate verde RAL 6029
- Prodotto costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7
- Certificato MED 2014/90/UE, PED 2014/68/UE, EN 3-10

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma



HOLITY.COM

Estintore 6 lt a schiuma h214_94

Agente estinguente: schiuma

Classe di fuoco: 27 A 233 B 40 F



HOLITY.COM