



Estintore a CO2 amagnetico kg. 2 h753_20

Estintore portatile da 2 kg fornito di biossido di carbonio (CO2), amagnetico. Classi di fuoco: 34B.

Estintore a Biossido di Carbonio amagnetico da 2 kg. Temperatura di utilizzo da -30 °C a +60 °C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Caratteristiche tecniche:

- Classe di fuoco: 34B (liquidi infiammabili)
- Agente estinguente: biossido di carbonio 99,99% (CO2)
- Dimensioni: Ø 117 x h. 505 mm
- Temperatura di esercizio: -30 °C +60 °C
- Carica nominale: 2 kg
- Peso totale: 5,1 kg
- Tempo di scarica: 8,1 secondi
- Involucro realizzato in lega di alluminio AA6061
- Verniciatura esterna a polvere
- Colore: Rosso RAL 3000
- Valvola amagnetica M. 25x2 con leve in inox
- Estintore realizzato con componenti a bassa conducibilità magnetica

- Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V, alla distanza minima di 1 mt
- Il prodotto è approvato CE PED 2014/68/UE - MED 2014/90/UE - UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)

*Le immagini sono puramente indicative.

INFORMAZIONI

- agente estinguente Co2

HOLITY.COM

Estintore a CO2 amagnetico kg. 2 h753_20



HOLITY.COM

MODALITA' DI UTILIZZO

- 1) RIMUOVERE LA SPINA DI SICUREZZA
- 2) IMPUGNARE IL CONO DIFFUSORE
- 3) PREMERE A FONDO LA LEVA DI COMANDO
- 4) DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME

HOLITY.COM

Estintore a CO2
amagnetico kg. 2
h753_20

Agente estinguente: Co2



HOLITY.COM