

**HOLITY.COM**

## Estintore a polvere 3 kg h214\_86

Estintore a polvere, certificato UNI EN 3-7, MED 2014/90/UE e PED 2014/68/UE. Carica nominale: 3 kg.

Estintore a polvere polivalente ABC. La struttura è realizzata in acciaio al carbonio a profondo stampaggio, con valvola in alluminio. Esternamente è trattato con sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000. La temperatura di utilizzo va da -30°C a +60°C ed è costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7, certificato MED 2014/90/UE e PED 2014/68/UE. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 mt. Indicato per fuochi di tipo A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili), con classe di fuoco 13 A 113 B C.

### Caratteristiche tecniche:

- Involucro in lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere
- Colore: Rosso RAL 3000
- Classe di fuoco: 13 A - 113 B - C
- Carica nominale: 3 kg
- Estinguente: polvere ABC - MAP 20%
- Propellente: Aria deumidificata o N2, 15 Bar A 20 °C
- Peso totale: 5,3 kg circa

- Diametro serbatoio: 130 mm
- Altezza totale: 470 mm
- Temperatura di esercizio: da - 30°C a +60°C
- Tempo di scarica: 15 sec
- Valvola M. 30x1.5
- Materiale valvola: lega leggera di alluminio AA6061, leve con verniciatura rossa Ral 3000
- Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 mt
- Certificato PED 2014/68/UE, EN 3-7, MED 2014/90/UE

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere



HOLITY.COM

### Estintore a polvere 3 kg h214\_86

Agente estinguente: polvere

Approvato / Certificato:



HOLITY.COM