



## Estintore a polvere 6 kg h214\_69

Estintore a polvere da 6 kg. Colore rosso RAL 3000

Estintore a polvere da 6 Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Tutti gli estintori sono certificati

volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 mt.

Caratteristiche tecniche:

- Involucro: lega di acciaio ad alta resistenza
- Classe di fuoco: 34 A 233 B C
- 3 saldature, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere colore Rosso RAL 3000
- Agente estinguente: polvere ABC -MAP 20%
- Propellente: aria deumidificata o N2
- Valvola M. 30x1.5, corpo in lega leggera di alluminio AA6061, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- Utilizzo: Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)
- Temperatura di esercizio -30°C a +60°C
- Carica nominale: 6 kg
- Tempo di scarica: 22 sec
- Coppia di serraggio valvola Minimo 35 Nm, massimo 55 Nm
- Pressione di collaudo serbatoio: PT 27 bar
- Volume serbatoio: 7.3 l
- Valvola di sicurezza: intervento tra 22 e 27 bar
- Materiale serbatoio lega di acciaio

\*immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere

Estintore a polvere 6 kg h214\_69



Estintore a polvere  
6 kg h214\_69

---

Agente estinguente: polvere