



## Estintore a polvere 6 kg in acciaio inox AISI 304 h214\_92

Estintore a polvere da 6 kg con involucro in acciaio inox AISI 304 lucidato. Classe di fuoco: 34 A 233 B C.

Dispositivo antincendio a polvere con carica nominale 6 kg, realizzato in acciaio inox AISI 304, 3 saldature, con clip, lucidato. Munito di valvola con corpo e ghiera in lega leggera di alluminio AA6061, dotata di check vale esterno. L'estintore include un perno per valvola in metallo per fissaggio a muro. Conforme alla norma UNI EN 3-7, certificato PED 2014/68/UE. Indicato per lo spegnimento di fuochi da materiali solidi (A), liquidi infiammabili (B) e gas infiammabili (C). Ideato e prodotto in Italia.

Caratteristiche tecniche:

- Temperatura di utilizzo: da -30°C a + 60°C
- Carica nominale: 6 kg
- Peso totale: 8 kg circa
- Altezza: 560 mm
- Diametro: 160 mm
- Materiale serbatoio: acciaio inox AISI 304, 3 saldature, con clip
- Trattamento esterno: lucidatura

- Agente estinguente: Polvere ABC - MAP 20%
- Propellente: aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
- Valvola: M. 58x2, dotata di check valve esterno
- Valvola di Sicurezza: Intervento tra 22 e 27 bar
- Materiale corpo e ghiera valvola: lega leggera di alluminio AA6061
- Classe di fuoco: 34 A 233 B C
- Supporto: a muro con perno per valvola, in metallo (incluso)
- Tempo di scarica: 18,5 sec
- Certificazioni: PED 2014/68/UE
- UNI EN 3-7

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere

## Estintore a polvere 6 kg in acciaio inox AISI 304 h214\_92



HOLITY.COM

**Estintore a polvere  
6 kg in  
acciaio inox AISI  
304 h214\_92**

Agente estinguente: polvere

Approvato / Certificato:



HOLITY.COM