

**HOLITY.COM**

Estintore a polvere da 6 kg h214_57

Estintore a polvere da 6 kg, per fuochi di classe A B C. Dimensioni: altezza 51.5(valvola) / 53(manichetta) cm - diametro(involucro) 15.2 cm

Estintore a polvere da 6 kg, pressurizzato al momento dell'uso, con involucro in lega di acciaio esternamente verniciata a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000. Prodotto conforme alla norma UNI EN 3-7 e certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Utilizzabile per lo spegnimento/limitazione di fuochi di classe 34 A, 233 B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili), su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 mt. La temperatura di esercizio può variare tra i -30°C e i 60°C. L'estinguente è la polvere di tipo ABC. Il propellente è costituito da 150 gr di CO2 ed inserito in una bombolina interna. In più l'estintore è dotato di supporto per l'attacco al muro per involucri con clip.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: altezza 51.5(valvola) / 53(manichetta) cm - diametro(involucro) 15.2 cm
- Materiale: lega di acciaio
- Trattamento: sabbiatura e verniciatura a polvere epossi-poliestere - Rosso RAL 3000
- Classe di fuoco: 34 A, 233 B C
- Estinguente: EPW 18462 Polvere ABC - MAP 20 %
- Propellente: bombolina interna con 150 gr. di CO2
- Temperatura di esercizio: -30°C/+60°C
- Carica nominale: 6 kg
- Peso totale: 10.5 kg
- Tempo di scarica: 15.5 sec

- Coppia di serraggio valvola: minimo 40 Nm, massimo 60 Nm
- Pressione di collaudo serbatoio: PT 30 Bar
- Volume serbatoio: 6.7 litri
- Valvola di sicurezza: intervento tra 24 +/- 2 bar
- Conforme alla norma UNI EN 3-7
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

INFORMAZIONI

- agente estinguente polvere

HOLITY.COM

Estintore a polvere da 6 kg h214_57



HOLITY.COM

**Estintore a polvere
da 6 kg
h214_57**

Agente autoestinguente: polvere



HOLITY.COM