

**HOLITY.COM**

Estintore a polvere di 6 kg h214_59

Estintore da 6 kg con polvere di tipo ABC. Dimensioni: altezza: 54 cm - diametro: 16 cm

Estintore da 6 kg con polvere di tipo ABC adatto quindi allo spegnimento/limitazione di fuochi di classe ABC. Involucro in lega di acciaio con profondo stampaggio e verniciatura esterna a polvere epossipoliestere colore Rosso Ral 3000. Valvola M. 30x1.5 con corpo in ottone e leve con verniciatura rossa Ral 3000. L'estintore è utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 mt e prevede un tempo di scarica di 18.5 secondi. Il propellente è composto da aria deumidificata. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE e certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: altezza: 54 cm - diametro: 16 cm
- Materiale: lega di acciaio
- Trattamento: sabbiatura e verniciatura a polvere epossi-poliestere - Rosso RAL 3000
- Classe di fuoco: 43 A 233 B C
- Estinguente: EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) - Polvere ABC - MAP 20 %
- Propellente: Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
- Temperatura di esercizio: -30°C/+60°C
- Carica nominale: 6 kg

- Peso totale: 9.4 kg
- Tempo di scarica: 18.5 sec
- Coppia di serraggio valvola: minimo 45 Nm, massimo 68 Nm
- Pressione di collaudo serbatoio: PT 27 Bar
- Volume serbatoio: 7.8 litri
- Valvola di sicurezza: 20 - 26 Bar
- Conforme alla norma UNI EN 3-7
- Approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere

Estintore a polvere di 6 kg h214_59



Estintore a polvere
di 6 kg
h214_59

Agente autoestinguente: polvere