



Estintore a polvere da 6 kg h214_80

Estintore a polvere da 6 kg. Classi di fuoco: 55 A 233 B C. Dimensioni: Ø16 x h54 cm.

Estintore a polvere ideale per ambienti a medio e alto rischio di incendio. Consente di spegnere incendi misti che riguardano materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili e apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V. Costituito da una struttura in lega di acciaio ad alta resistenza con verniciatura esterna a polveri epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000. Costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Caratteristiche tecniche:

- Classe di Fuoco: 55 A 233 B C
- Estinguente: EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %

- Propellente: Aria deumidificata o N2, 15 Bar A 20°C
- Temperatura di Esercizio: -30°C / +60°C
- Carica Nominale: 6 Kg
- Peso Totale: ~ 9.4 Kg
- Dimensioni Altezza (base-valvola): 540 mm - Diametro: 160 mm
- Tempo di scarica: 18.5 sec.
- Coppia di Serraggio Valvola: Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
- Pressione Di Collaudo Serbatoio: PT 27 Bar
- Volume Serbatoio: 7.8 L.
- Valvola di Sicurezza: Intervento Tra 20 e 26 Bar
- Materiale Serbatoio: Lega di Acciaio
- Trattamento Esterno/Interno: Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000
- A norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE
- Certificato volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere

Estintore a polvere da 6 kg h214_80

Estintore a polvere
da 6 kg
h214_80

Agente estinguente: polvere

