

**HOLITY.COM**

## Estintore a polvere da 9 kg h214\_58

Estintore a polvere da 9 kg per fuochi di classe A B C. Dimensioni: altezza 63.5 cm, diametro 17 cm

Estintore a polvere da 9 kg con involucro in lega di acciaio resistente, 3 saldature e verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000. La valvola è costituita da un corpo in ottone e leve verniciate in rosso Ral 3000. L'estintore è fornito di polvere di tipo ABC quindi apposito per lo spegnimento di fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili) ed è dotato di un tempo di scarica di 23 secondi. È utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 mt. Il propellente è costituito da aria deumidificata. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 3-7 e certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

## Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: altezza 63.5 cm, diametro 17 cm
- Materiale: lega di acciaio
- Trattamento: sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere - Rosso RAL 3000
- Classe di fuoco: 55 A 233 B C
- Estinguente: EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %
- Propellente: Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
- Temperatura di esercizio: -30°C/+60°C
- Carica nominale: 9 kg
- Peso totale: 14 kg
- Tempo di scarica: 23sec
- Coppia di serraggio valvola: minimo 45 Nm, massimo 68 Nm
- Pressione di collaudo serbatoio: PT 27 Bar
- Volume serbatoio: 10.7 litri
- Valvola di sicurezza: 20 - 26 Bar
- Conforme alla norma UNI EN 3-7
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

## INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere

## Estintore a polvere da 9 kg h214\_58

Estintore a polvere  
da 9 kg  
h214\_58

---

Agente autoestinguente: polvere

