

**HOLITY.COM**

Estintore a polvere da kg.12 h753_04

Estintore a polvere pressurizzato da 12 kg. Colore: RAL 3000. Altezza: 670 mm.

Estintore portatile a polvere pressurizzato da 12 kg, ideale per spegnere incendi di ridotte dimensioni. L'estintore rispetta i requisiti della norma UNI EN/3 ed è omologato dal Ministero degli Interni. Inoltre, è costruito secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Il suo colore è rosso RAL 3000 ed ha un serbatoio sabbaiato con pallinatura metallica e verniciato polvere epossidica poliuretana RAL 3000. La temperatura di utilizzo va da -30 °C a +60 °C ed è munito di tubo erogatore con manichetta in gomma EPDM e ugello erogatore in metallo. Installazione a parete tramite gancio universale. Classe di incendio A - B - C (fuochi da materiali solidi, liquidi o solidi liquefatti e fuochi da gas).

Caratteristiche tecniche:

- Peso: 12 kg
- Classe di incendio A-B-C
- Temperatura di utilizzo: -30 °C +60 °C
- Dimensioni: Ø 180 x h. 670 mm
- Peso totale: 17,5 kg
- Estinguente: polvere ABC polivalente conforme alla norma EN 615
- Serbatoio sabbaiato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretana
- Colore: RAL 3000
- Valvola a pulsante completa di valvola di sicurezza

- Materiale valvola a pulsante: ottone
- Manometro con attacco 10X1 con oring
- Materiale manometro: ottone d/m 23
- Tubo erogatore: manichetta in gomma EPDM
- Ugello erogatore in metallo
- Gancio universale metallico per installazione a muro
- Certificazione CE in conformità alle norme ISO UNI EN 3
- Conforme alla direttiva PED 2014/68/UE

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere

Estintore a polvere da kg.12 h753_04



HOLITY.COM

Estintore a polvere da kg.12 h753_04

Agente estinguente: polvere



CLASSE A

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



CLASSE B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



CLASSE C

Fuochi da GAS.