

**HOLITY.COM**

## Estintore a polvere kg. 2 h753\_02

Estintore a polvere kg.2 per fuochi di classe 13A 89BC. Diametro: 100 mm. Altezza: 380 mm.

Estintore portatile a polvere da 2 kg, indicato per interventi su principi di incendio. Le sue dimensioni e il suo peso ridotto permettono un facile utilizzo di pronto intervento su focolai di ridotte dimensioni. Questo modello è omologato EN 3 ed è adatto alle classi di fuoco A-B-C, idoneo quindi a fuochi generati da combustibili solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci (A), fuochi causati da liquidi o solidi liquefatti (B), fuochi causati da gas (C). La temperatura di utilizzo va da -30 °C a +60 °C. L'estintore è munito di un serbatoio sabbato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretana di RAL 3000; una valvola a pulsante con valvola di sicurezza e ugello erogatore; un manometro in ottone d/m 23 con attacco 10X1 con oring; agente estinguente costituito da polvere ABC polivalente conforme alla norma EN615. Il prodotto è certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE ed include un supporto in metallo per il fissaggio.

### Caratteristiche tecniche:

- Diametro: 100 mm
- Altezza: 380 mm
- Peso: 2 kg
- Peso totale: 3,7 kg
- Temperatura di utilizzo: -30 °C +60 °C
- Classe di fuoco: 13A 89BC
- Utilizzo: Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)
- Estinguente: polvere ABC polivalente conforme alla norma EN 615
- Serbatoio: sabbato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretana RAL 3000
- Valvola in ottone completa di valvola di sicurezza e ugello erogatore
- Manometro in ottone d/m 23, attacco 10X1 con oring
- Incluso supporto in metallo per fissaggio
- Conforme alla direttiva PED 2014/68/UE
- Omologato UNI EN/3

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- agente estinguente polvere

# HOLITY.COM

Estintore a polvere kg. 2 h753\_02



HOLITY.COM



### CLASSE A

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



### CLASSE B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



### CLASSE C

Fuochi da GAS.

HOLITY.COM

Estintore a polvere  
kg. 2 h753\_02

Agente estinguente: polvere