

**HOLITY.COM**

Estintore a polvere MED da 12 kg h753_16

Estintore omologato a polvere MED da 12 kg. Classe di fuoco: 55A 233BC. Dimensioni: Ø 180 x h. 670 mm.

Estintore a polvere da 12 kg approvato dalla direttiva MED, che copre tutte le attrezzature ed i materiali destinati ad essere impiegati a bordo delle navi marittime (non militari). Questa tipologia di estintore è indicato per interventi su principi di incendio, garantendo facile utilizzo ed è idoneo allo spegnimento di classi di fuoco A - B - C. L'azione di spegnimento avviene tramite soffocamento, raffreddamento ed inibizione chimica, azione garantita dalla qualità dei materiali e dall'alta efficienza della polvere ABC polivalente conforme alla norma EN 615 utilizzata. Presenta un serbatoio sabbato con pallinatura metallica e trattato con vernici a polvere epossidica poliuretanicca, una valvola a pulsante in ottone completa di valvola di sicurezza, un manometro in ottone d/m 23, attacco 10X1 con oring e un tubo erogatore in gomma EPDM con ugello erogatore metallico. Il colore dell'estintore è RAL 3000. Incluso un supporto in metallo per fissaggio su imbarcazione. Prodotto conforme alla direttiva MED 2014/90/EU.

Caratteristiche tecniche:

- Diametro: 180 mm
- Altezza: 670 mm
- Peso: 12 kg

- Peso totale: 17,5 kg
- Classi di fuoco: 55A 233BC
- Estinguente: polvere ABC polivalente conforme alla norma EN 615
- Serbatoio sabbiato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretana RAL 3000
- Valvola a pulsante in ottone
- Valvola di sicurezza
- Manometro in ottone d/m 23, attacco 10X1 con oring
- Manichetta in gomma EPDM
- Ugello erogatore in metallo
- Supporto metallico per fissaggio su imbarcazione
- Prodotto omologato MED 2014/90/EU

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere

Estintore a polvere MED da 12 kg h753_16



HOLITY.COM

Estintore a polvere
MED da 12
kg h753_16

Agente estinguente: polvere



CLASSE A

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



CLASSE B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



CLASSE C

Fuochi da GAS.