



## Estintore a polvere per fuochi A B C h214\_66

Estintore a polvere da 2 kg, predisposto per lo spegnimento di fuochi di tipo A B C. Dimensioni: Ø 11 x H380 cm

Estintore a polvere con supporto in ferro. Con involucro in lega d' acciaio verniciato a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000. Predisposto per lo spegnimento di fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili). Da utilizzare ad una temperatura variabile tra i -30°C e +60°C e adatto anche per estinguere fuochi su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 mt.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: Ø 11 x H380 cm
- Materiale: lega di acciaio
- Con supporto in ferro in dotazione
- Trattamento: verniciatura a polvere epossipoliestere - Rosso RAL 3000
- Classe di fuoco: 13 A 89 B C
- Estinguente: EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %

- Propellente: aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
- Temperatura di esercizio: 30°C / +60°C
- Carica nominale: 2 kg
- Peso totale: 3.7 kg
- Tempo di scarica: 13.5 sec
- Coppia di serraggio valvola: minimo 45 Nm, massimo 68 Nm
- Pressione di collaudo serbatoio: PT 27 Bar
- Volume serbatoio: 2.5 litri
- Valvola di sicurezza: 20 - 26 Bar
- Conforme alla norma UNI EN 3-7
- Costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7:2008
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.
- Approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)
- Certificato volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia

## INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere

Estintore a polvere per fuochi A B C h214\_66



Estintore a polvere  
per fuochi A  
B C h214\_66

---

Agente autoestinguente: polvere