

**HOLITY.COM**

Estintore a schiuma 2 L h214_70

Estintore per fuochi di classe A B F. Dimensioni: Ø 110 x H.370mm

Estintore per classe di fuoco 13A 55B 25 F con schiumogeno a base d'acqua, quindi idoneo per spegnere incendi a materiali solidi, liquidi infiammabili e olii da cucina. Realizzato in lega di acciaio ad alta resistenza con stampaggio profondo e verniciatura esterna a polvere epossipoliestere di colore rosso. Il prodotto viene utilizzato ad una temperatura di esercizio da 0° + 60° C con pressione di collaudo del serbatoio PT 27 Bar in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 35000 V e alla dovuta distanza di 1mt. Dotato di valvola in ottone con supporto in filo di ferro in dotazione standard. L' estintore é costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7:2008 approvato da European Marine Directive e certificato secondo controllo qualità prodotto garantita da Istituto Bureau Veritas Italia .

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: lega acciaio
- Dimensioni: Ø 110 x H.370mm
- Classe Fuoco: 13A 55B 25 F- materiali solidi, liquidi infiammabili e olii da cucina
- Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 35.000 V alla distanza di 1mt
- Agente estinguente: schiumogeno ad acqua
- Supporto in filo di ferro in dotazione standard
- valvola di sicurezza intervento tra 20 e 26 Bar
- Peso : 3.7 kg

- Temperatura di esercizio: 0° + 60° C
- Carica Nominale : 2 L
- Tempo di scarica: 10.5 sec
- Certificato in accordo alla norma UNI EN 3-7:2008
- approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000) e certificato secondo controllo qualità prodotto garantita da Istituto Bureau Veritas Italia .
- certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.
- Propellente: Aria deumidificata o N.2, 15 BAR a 20°C

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma

Estintore a schiuma 2 L h214_70

Estintore a schiuma 2 L h214_70

Agente estinguente: schiuma

