

**HOLITY.COM**

Estintore a schiuma 6 lt h214_60

Estintore a schiuma da 6 litri per classi di fuoco A, B e F. Dimensioni: altezza 53.5 cm, diametro 16 cm

Estintore a schiuma da 6 litri in lega d'acciaio ad alta resistenza, con profondo stampaggio e verniciatura esterna a povere epossipoliestere, rosso RAL 3000. Valvola in ottone anticorrosivo. Adatto per lo spegnimento di fuochi di tipo A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili olii da cucina) quindi contenente come agente estinguente, schiumogeno a base d'acqua. Può essere utilizzato ad una temperatura da +5°C a +60°C e in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: altezza 53.5 cm, diametro 16 cm
- Materiale: lega di acciaio
- Trattamento: verniciatura a polvere epossipoliestere - Rosso RAL 3000
- Classe di fuoco: 43 A 233 B 75 F
- Estinguente: Schiumogeno EWAB1
- Propellente: Aria deumidificata o N2, 15 Bar a 20°C
- Temperatura di esercizio: +5°C /+60°C
- Carica nominale: 6 litri

- Peso totale: circa 8.4 kg
- Tempo di scarica: 21 sec
- Coppia di serraggio valvola: minimo 45 Nm, massimo 68 Nm
- Pressione di collaudo serbatoio: PT 27 Bar
- Volume serbatoio: 7.8 litri
- Valvola di sicurezza: 20 - 24 Bar
- Conforme alla norma UNI EN 3-7
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.
- Approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma

Estintore a schiuma 6 lt h214_60

Estintore a schiuma 6 lt h214_60

Agente autoestinguente: schiuma

