

**HOLITY.COM**

Estintore a schiuma da 3Litri h214_71

Estintore inox AISI 304 per classe fuoco ABF. Dimensioni: Ø130x H.445 mm

Estintore a schiuma in lega di acciaio resistente inox AISI 304 per fuochi di classe 13 A- 113 B e 40 F per materiali solidi, liquidi infiammabili e olii da cucina. Prodotto utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V alla distanza di 1mt. il prodotto è da 3 L con temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C e costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005) con approvazione Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Controllo e certificazione qualità garantita da Bureau Veritas Italia.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: acciaio AISI 304
- Classe fuochi: 13 A- 113 B e 40 F per materiali solidi, liquidi infiammabili e olii da cucina
- temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C
- utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V
- in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- approvazione Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE
- certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE
- certificazione qualità garantita da Bureau Veritas Italia.
- Carica nominale : 3 L
- estinguente schiumogeno 2% SC 6 + 12 % Inilam AX + 86 % Acqua Demineralizzata
- Tempo scarica: 19 sec
- Pressione collaudo serbatoio: PT 27 BAR
- Volume serbatoio: L 3,9
- valvola sicurezza: 22-27 bar
- peso: 5.7 kg
- trattamento esterno: sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso.

INFORMAZIONI

- agente estinguente schiuma

HOLITY.COM

Estintore a schiuma da 3Litri h214_71

Estintore a schiuma
da 3Litri h214_71

Agente estinguente: schiuma



HOLITY.COM