



Estintore a schiuma da 6 litri h214_48

Estintore a schiuma da 6 litri. Classe di fuoco: 27 A 233 B 40 F. Tempo di scarica: 43,5 sec. Temperatura: da 0°C a + 60°C.

Estintore a schiuma da 6 litri costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10. L'estintore a schiuma è utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt. Estintore adatto per case vacanze e B&B.

Caratteristiche tecniche:

- Involucro: in lega di acciaio ad alta resistenza - colore rosso RAL 3000
- Agente Estinguente: schiumogeno a base d'acqua
- Propellente: Aria deumidificata o N2
- Valvola: M. 30x1,5 corpo in ottone, leve con verniciatura verde RAL 6029
- Utilizzo: Fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina)

- Classe di fuoco: 27 A 233 B 40 F
- Estinguente: Schiumogeno EWAB15 (2 % SC 6 + 10 % Inilam AX + 88 % Acqua)
- Propellente: Aria deumidificata o N2, 15 Bar A 20°C
- Temperatura di esercizio: +0°C/+60°C
- Carica Nominale: 6 L
- Peso Totale: circa 9,6 kg
- Dimensioni: Ø involucro 160 +/- 2 x h. (base-valvola) 540 +/- 5 mm
- Tempo di scarica: 43,5 sec. circa
- UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Approvato MED 2014/90/UE
- PED 2014/68/UE

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma

Estintore a schiuma da 6 litri h214_48



Estintore a schiuma
da 6 litri
h214_48

Agente estinguente: schiuma