

**HOLITY.COM**

Estintore a schiuma da 6 lt h214_83

Estintore a schiuma per spegnimento fuochi classe A B F. Carica Nominale: 6 Litri. Propellente: aria deumidificata o N2.

Estintore a schiuma specifico per lo spegnimento di fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili olii da cucina). Agisce tramite soffocamento dovuto all'effetto filmante e raffreddamento in minima parte. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

Caratteristiche tecniche:

- Classe di Fuoco: 43 A 233 B 75 F
- Estinguente: Schiumogeno EWAB1
- Propellente: Aria deumidificata o Azoto (N2), 15 Bar a 20°C
- Temperatura di Esercizio: 5°C /+60°C
- Carica Nominale: 6 Litri
- Peso Totale: ~ 9.65 Kg
- Dimensioni: altezza (base valvola): 540 +/- 5 mm Diametro (involucro) 160 +/- 2 mm

- Tempo di scarica: ~ 20.9 secondi
- Coppia Max Serraggio Valvola: Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
- Pressione Di Collaudo Serbatoio: PT 27 Bar
- Volume Serbatoio: 7.5 L.
- Valvola di Sicurezza: Intervento Tra 20 e 26 bar
- Materiale Serbatoio: Lega di Acciaio
- Trattamento Esterno/Interno: Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000 / Plastificato
- Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt
- A norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE
- Certificato volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma

Estintore a schiuma da 6 lt h214_83



Estintore a schiuma
da 6 lt
h214_83

Agente estinguente: schiuma