



Estintore a schiuma h702_09

Estintore a schiuma 6 L con manometro, valvola di sicurezza e staffa. Dimensioni: circa 55 x 16 cm.

L'estintore a schiuma da 6 litri H702_09 è un dispositivo antincendio professionale, progettato per un'efficace azione estinguente su fuochi di tipo F, in particolare su incendi causati da oli e grassi vegetali o animali, tipici di cucine industriali e ambienti del settore Horeca, ma anche ambienti civili e industriali.

Il serbatoio è costruito in acciaio DC01 (St12) con saldatura unica e rivestimento interno in plastica, una caratteristica che garantisce durabilità e protezione dell'agente estinguente, evitando corrosioni nel tempo. Il prodotto è dotato di valvola di sicurezza con manometro a rilascio, per il controllo visivo della pressione e un utilizzo sicuro in qualsiasi momento.

L'agente estinguente impiegato è la schiuma BSX233 al 1,5%, particolarmente efficace e a bassa tossicità, ideale per ambienti dove la sicurezza e la pulizia post-intervento sono cruciali. Le prestazioni di scarica sono elevate: il tempo medio è di 35,60 secondi, con una pressione di esercizio massima di 18 bar e una pressione di prova di 27 bar. Classi di fuoco 34 A e 233B.

Grazie alla staffa metallica inclusa, l'installazione è semplice e sicura. Il prodotto è rifinito con verniciatura RAL 3000 (rosso antincendio), conforme agli standard visivi del settore antincendio.

Rendi i tuoi ambienti più sicuri con l'estintore a schiuma H702_09! Ordina ora o contattaci per forniture professionali su larga scala.

Caratteristiche tecniche:

Capacità: 6 litri
Agente estinguente: schiuma BSX233 al 1,5%
Tipologia di fuoco: testato su fuoco di tipo F
Classe di fuoco: 34 A e 233B
Serbatoio: acciaio DC01 (St12) a saldatura unica con rivestimento plastico
Valvola: HPD59-I con manometro e valvola di sicurezza (19–26 bar)
Temperatura d'esercizio: da +5°C a +60°C
Tempo medio di scarica: 35,60 secondi
Pressione massima consentita: 18 bar
Pressione di prova: 27 bar
Volume del contenitore: 7,9 litri
Dimensioni: circa 55 x 16 cm
Peso lordo: 10,2 kg circa

Mini guida all'acquisto: Quando si acquista un estintore a schiuma, è importante verificare la tipologia di fuoco per cui è progettato. Il modello H702_09 è ideale per fuochi di tipo F, quindi perfetto per cucine e ambienti dove è presente olio.

Accessori inclusi: staffa metallica

È essenziale controllare che sia dotato di manometro per la verifica della pressione e che includa sistemi di sicurezza come la valvola di sovrappressione.

Benefici per l'utente:

Valuta anche il tempo di scarica, la capacità del serbatoio, la facilità di montaggio (presenza della staffa) e i materiali con cui è costruito, in particolare il rivestimento interno che evita corrosioni.

- Protezione: affidabile contro incendi di tipo F (oli e grassi) e classi di fuoco 34 A e 233B.
 - Controllo: della pressione in tempo reale grazie al manometro.
 - Installazione: facile con staffa metallica inclusa.
- Un'estintore come l'H702_09 offre un ottimo equilibrio tra affidabilità, resistenza e semplicità d'uso.
- Struttura: robusta e anticorrosione con rivestimento interno.
 - Lunga: autonomia di scarica per interventi efficaci.

Estintore a schiuma 6 litri H702_09, estintore per fuochi di tipo F, estintore schiuma BSX233, estintore cucina professionale, estintore con manometro e staffa, estintore schiuma acciaio verniciato RAL 3000.

FAQ:

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- agente estinguente schiuma

Estintore a schiuma h702_09

Estintore a schiuma h702_09

Agente estinguente: schiuma

Punti di forza estintori:

