



Estintore a schiuma per fuochi AB h214_72

Estintore in lega di acciaio da 6 Litri. Dimensioni: Ø 160 x H.540 mm

Estintore con agente estinguente schiumogeno utilizzabile su apparecchi elettrici sotto tensione fino a 1000 V e adatto ad estinguere fuochi di classe A per materiali solidi, B per liquidi infiammabili. La temperatura di servizio è da 5°C a + 60°C e valvola di sicurezza 20-26 Bar. Il prodotto è realizzato in acciaio inox e dotato di manometro di alta qualità, check valve esterno, valvola in lega leggera di alluminio, con un peso di 9.4 Kg e certificato secondo norma con prodotto di garanzia qualità verificata da Bureau Veritas Italia.

Caratteristiche Tecniche:

- Materiale: Lega acciaio
- Dimensioni: Ø 160 x H.540 (base -valvola) mm
- agente estinguente: schiumogeno a base di acqua
- Certificato a norma UNI EN 3-7
- Certificato secondo direttive per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE
- Certificazione Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia
- Carica Nominale: 6 L
- Peso: 9,4 kg
- Classe per estinzione fuochi: 21 A 183B , idonea per solidi e liquidi infiammabili
- Manometro di alta qualità
- Temperatura di esercizio: 5°C a + 60°C
- tempo di scarica: 21 sec
- Pressione di collaudo serbatoio: PT 27 Bar
- Volume serbatoio: 7,5 L
- Valvola sicurezza: 20 - 26 Bar
- Coppia di serraggio valvola: Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm

- agente estinguente schiuma

HOLITY.COM

Estintore a schiuma per fuochi AB h214_72



Estintore a schiuma
per fuochi AB
h214_72

Agente estinguente: schiuma

HOLITY.COM