

**HOLITY.COM**

Estintore a schiuma lt. 2 h753_12

Estintore idrico a schiuma da lt. 2. Classi di fuoco: 8A 55B.

Estintore idrico a schiuma da 2 lt con schiumogeno proteinico miscelato con acqua demineralizzata. Adatto a classi di fuoco A - B, la sua azione di spegnimento avviene tramite soffocamento formando un sottilissimo film che galleggia sul liquido infiammabile, spegnendo rapidamente, isolando il combustibile dall'aria. L'estintore è omologato EN 3 e conforme ai requisiti di sicurezza PED 2014/68/UE. Il serbatoio, la cui bombola è sottoposta a collaudo singolo a 250 BAR, è realizzato con pallinatura metallica ed è verniciato con polvere epossidica poliuretanic. Il colore è RAL 3000. La parte interna del serbatoio è sottoposta a trattamento di plastificazione. Presente una valvola a pulsante in ottone, completa di valvola di sicurezza; un manometro in ottone d/m 23, 10X1 oring; supporto per automezzi. Il prodotto viene utilizzato ad una temperatura di esercizio che va da +5 °C a + 60 °C.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: estintore idrico a schiuma
- Diametro: 110 mm
- Altezza: 380 mm
- Classi di fuoco: 8A 55B
- Agente estinguente: schiumogeno proteinico miscelato con acqua demineralizzata
- Peso: 2 kg
- Peso totale: 3,5 kg
- Temperatura di utilizzo: +5 °C +60 °C
- Serbatoio con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretanic
- Colore: RAL 3000
- Trattamento di plastificazione interno al serbatoio
- Valvola a pulsante in ottone
- Valvola di sicurezza
- Manometro in ottone d/m 23, 10X1 oring
- Supporto per automezzi
- Prodotto omologato EN 3

- Conforme ai requisiti essenziali della direttiva PED 2014/68/UE

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- agente estinguente schiuma

HOLITY.COM

Estintore a schiuma lt. 2 h753_12



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Estintore a schiuma
lt. 2 h753_12

Agente estinguente: schiuma