

**HOLITY.COM**

## Estintore a schiuma lt. 6 h753\_13

Estintore a schiuma da lt. 6. Temperatura di utilizzo: +5 °C +60 °C. Classi di fuoco: 27A 233B.

Estintore a schiuma indicato per classi di fuoco 27A 233B, quindi per fuochi generati da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazioni di braci e fuochi da liquidi o solidi liquefatti. L'estintore è fornito di lt. 2 di schiumogeno proteinico miscelato con acqua demineralizzata. Il suo serbatoio è in pallinatura metallica ed è trattato con vernice a polvere epossidica poliuretanica di colore RAL 3000. All'interno, il serbatoio subisce trattamento di plastificazione. Munito di valvola in ottone a pulsante con valvola di sicurezza, di manometro di d/m 23, 10X1 oring e ugello erogatore Spray con manichetta in gomma EPDM. Questo modello è dotato di gancio universale in metallo per fissaggio a parete.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: Ø 160 x h. 645 mm
- Classi di fuoco: 27A 233B
- Peso: 6 kg
- Peso totale: 9,7 kg
- Temperatura di utilizzo: +5 °C + 60 °C
- Estinguente: schiumogeno proteinico miscelato con acqua demineralizzata
- Serbatoio con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretanica
- Colore: RAL 3000

- Collaudo singolo a 250 BAR per ogni bombola
- La zona interna del serbatoio subisce trattamento di plastificazione
- Valvola a pulsante
- Valvola di sicurezza
- Ugello erogatore Spray con manichetta in gomma EPDM
- Gancio universale metallico
- Fissaggio: a parete
- Omologato EN 3
- Conforme ai requisiti essenziali della direttiva PED 2014/68/UE

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Estintore a schiuma lt. 6 h753\_13

Agente estinguente: schiuma