



Estintore a schiuma per batterie a litio h214_93

Estintore idoneo allo spegnimento di batterie al Litio. Agente estinguente: schiuma senza fluoro. Carica nominale: 6 lt.

Estintore a schiuma da 6 litri, idoneo allo spegnimento di batterie al Litio, efficace su batterie con capacità fino a 36 V 750 Wh 20,1 Ah. Prodotto certificato UNI EN 3-7 e PED 2014/68/UE, approvato MED 2014/90/UE e realizzato in conformità della norma EN 3-10. Classe di fuoco: 27 A 233 B 40 F, idoneo allo spegnimento di fuochi da materiali solidi, liquidi infiammabili, oli da cucina e batterie agli Ioni di Litio. L'agente estinguente, uno schiumogeno senza fluoro Lith-M FX, è 100% privo di qualsiasi sostanza dannosa per l'ambiente come sostanze chimiche pfas e pfoa, ed è conforme ai regolamenti Europei 2006/1907, 2017/1000, 2019/1021. La schiuma impiegata come agente estinguente è totalmente ecosostenibile e facilmente biodegradabile e, in caso di spegnimento di fuochi derivati da batterie al litio, l'utilizzo di questo estintore consente di abbassare la temperatura e di poter controllare le eventuali riaccensioni delle celle presenti all'interno della batteria (generate dalla reazione a catena delle stesse e dovute alla loro conformazione all'interno del pacco batteria).

Caratteristiche tecniche:

- Classe di fuoco: 27 A 144 B 25 F
- Utilizzo con fuochi da materiali solidi, liquidi infiammabili, olii da cucina e batterie agli Ioni di Litio
- Agente estinguente: Schiumogeno Lith-M FX (senza fluoro) , ecosostenibili e facilmente biodegradabile
- Propellente: Aria deumidificata o Azoto (N2), 15 Bar a 20°C
- Temperatura di esercizio: da +5°C a +60°C
- Carica nominale: 6 lt
- Peso totale: circa 10 kg
- Dimensioni: Ø involucro 160 +/- 2 x h. base-valvola 540 +/- 5 mm

- Tempo di scarica: circa 49,7 sec
- Estintore dielettrico, utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza minima di 1 metro
- Materiale: lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciato esternamente a polvere di colore RAL 3000
- Valvola: M. 30x 1.5
- Materiale valvola: corpo in ottone e leve verniciate verde RAL 6029
- Ugello con tecnologia innovativa: consente la formazione di grande quantità di schiuma per un migliore spegnimento
- Testato su batterie al litio con tensione di 36 V con capacità di 20,1 Ah e valore energetico pari a 750 Wh
- Certificato UNI EN 3-7, PED 2014/68/UE, MED 2014/90/UE, EN 3-10

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma

Estintore a schiuma per batterie a litio h214_93

Estintore a schiuma per batterie a litio h214_93

Agente estinguente: schiuma

