

**HOLITY.COM**

Estintore ad acqua lt. 6 h753_14

Estintore ad acqua da 6 lt. Diametro: 160 mm. Altezza: 560 mm.

L'estintore ad acqua da 6 litri è ideale da utilizzare in caso di corsi di formazione o dimostrazioni. Adatto a classi di incendio 13A, è utilizzato per spegnere fuochi causati da materiali solidi ed utilizzabile su apparecchiature elettriche fino a 1000V ad un metro di distanza. L'estintore è omologato EN 3 e conforme ai requisiti in termini di sicurezza PED 2014/68/UE. La sua temperatura di utilizzo è di -30 °C +60 °C. Presenta un serbatoio con pallinatura metallica, soggetto a trattamento di verniciatura tramite polvere epossidica poliuretana. Il colore dell'estintore è RAL 3000.

Caratteristiche tecniche:

- Classe di fuoco: 13A
- Peso: 6 lt
- Temperatura di utilizzo: -30 °C +60 °C
- Diametro: 160 mm
- Altezza: 560 mm
- Peso totale: 9,7 kg
- Serbatoio realizzato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretana RAL 3000
- Trattamento di plastificazione interno al serbatoio
- Valvola a pulsante completa di valvola di sicurezza
- Manometro in ottone d/m 23, 10X1 oring

- Tubo erogatore in gomma EPDM
- Gancio universale in metallo per installazione a parete
- Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V e alla distanza 1 mt
- Quantità minima d'acquistare: 10 pezzi

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** acqua



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Estintore ad acqua lt. 6 h753_14

Agente estinguente: acqua