

**HOLITY.COM**

Estintore automatico a polvere 6 kg h753_19

Estintore automatico a polvere kg. 6. Classi di fuoco: A B C. Tempo di scarica: 35 sec.

Impianto antincendio automatico a polvere in carica da 6 kg. La sua temperatura di utilizzo va da -30 °C a +60 °C, ed è certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. L'estintore è utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt.

Caratteristiche tecniche:

- Classi di fuoco: A - B - C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)
- Peso: kg 6
- Dimensioni: Ø 160 x h. 490 mm
- Lunghezza tubo di distribuzione consigliata: 6 m
- Tempo di scarica: 35 sec.
- Area protetta: 10 mq

- Involucro in lega di acciaio ad alta resistenza
- Verniciatura esterna a polvere epossipoliestere
- Colore: Rosso RAL 3000
- Agente estinguente: Polvere ABC - MAP 20%
- Propellente: Azoto (N2)
- Valvola automatica M. 30x1.5 dotata di pressostato tarato a 11 bar
- Gradi di intervento valvola automatica: 93 °C (con bulbo fornito in dotazione standard)
- Attivazione automatica al raggiungimento della temperatura del bulbo
- Supporto a muro in ferro in dotazione standard
- Dispositivo approvato CE PED 2014/68/UE

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** polvere
- **punti di forza estintori** automatico

Estintore automatico a polvere 6 kg h753_19

Estintore automatico a polvere 6 kg h753_19

Agente estinguente: polvere
Punti di forza estintori: automatico

