

**HOLITY.COM**

Estintore automatico a polvere kg 6 h753_06

Estintore automatico a polvere da 6 kg, adatto allo spegnimento di fuochi di classe A B e C. Temperatura di utilizzo: 68 °C.

Estintore con impianto automatico da 6 kg con temperatura di apertura sprinkler 68 °C. È costruito nel rispetto della normativa PED 2014/68/UE. Il serbatoio è sabbiato con pallinatura metallica ed è trattato con vernici a polvere epossidica poliuretanic di colore RAL 3000. È munito di una valvola in ottone con dispositivo di apertura automatica di tipo sprinkler, completa di valvola di sicurezza, e di un manometro in ottone d/m 23, attacco 10X1 con oring. L'estinguente contenuto all'interno è polvere polivalente conforme alla norma EN 615 per lo spegnimento di classe di fuochi A B e C. Il prodotto include un supporto in metallo per il fissaggio a soffitto.

Caratteristiche tecniche:

- Tipologia: automatico
- Diametro: 245 mm
- Altezza: 338 mm
- Peso: 6 kg
- Peso totale: 8,5 kg
- Classi di fuoco: A B C
- Temperatura di apertura sprinkler: 68 °C
- Serbatoio sabbiato con pallinatura metallica e verniciato a polvere epossidica poliuretanic
- Colore: RAL 3000
- Munito di valvola con dispositivo di apertura automatica di tipo sprinkler, completo di valvola di sicurezza
- Agente estinguente: polvere ABC polivalente conforme alla norma EN 615
- Prodotto inclusivo di supporto in metallo
- Fissaggio a soffitto
- Certificato secondo la direttiva PED 2014/68/UE

*Immagine puramente indicativa.

- agente estinguente polvere
- punti di forza estintori automatico

HOLITY.COM

Estintore automatico a polvere kg 6 h753_06



HOLITY.COM



A

CLASSE A

Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



B

CLASSE B

Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.



C

CLASSE C

Fuochi da GAS.

HOLITY.COM

**Estintore automatico a
polvere kg 6
h753_06**

Agente estinguente: polvere

Punti di forza estintori: automatico