

**HOLITY.COM**

Estintore automatico a schiuma 6 lt h214_91

Impianto antincendio automatico a schiuma da 6 lt. Tempo di scarica: 35 sec. Area protetta: 10 mq.

Estintore ideale per spegnere fuochi di classe A e B, ovvero fuochi da materiali solidi e da liquidi infiammabili. L'agente estinguente contenuto all'interno del serbatoio è uno schiumogeno a base d'acqua e l'attivazione dell'estintore avviene automaticamente al raggiungimento della temperatura del bulbo (fornito in dotazione). Totalmente Made in Italy, questo dispositivo è certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. La sua temperatura di utilizzo va da +5 °C a + 60°C. Il dispositivo è munito di supporto in ferro di colore rosso RAL 3000. Serbatoio realizzato in lega di acciaio verniciato a polvere epossipoliestere di colore rosso RAL 3000.

Caratteristiche tecniche:

- Classi di fuoco: A, B
- Carica nominale: 6 lt
- Agente estinguente: schiumogeno a base d'acqua
- Diametro (escluso supporto): L .max 160 +/- 3 x Ø involucro 160 +/- 3 x h. 515 +/- 5 mm
- Serbatoio realizzato in lega di acciaio
- Trattamento esterno/interno: sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000
- Supporto: a muro in ferro RAL 3000 (incluso)
- Propellente: Azoto (N2) 15 Bar a 20°C
- Valvola: automatica M. 30x1.5, intervento a 93 °C (con bulbo fornito in dotazione standard) Dotata di pressostato tarato a 11 bar
- Attivazione automatica al raggiungimento della temperatura del bulbo
- Temperatura di esercizio: +5°C / +60°C
- Tempo di scarica: 35 sec
- Area protetta: 10 mq
- Certificato PED 2014/68/UE

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma
- **punti di forza estintori** automatico



HOLITY.COM

Approvato / Certificato:



HOLITY.COM

Estintore automatico a schiuma 6 lt h214_91

Agente estinguente: schiuma

Punti di forza estintori: automatico