

**HOLITY.COM**

Estintore automatico a schiuma da 9 Lt h214_65

Estintore automatico a schiuma da 9 litri adatto allo spegnimento di fuochi di classe A B ed a proteggere aree di 20 m2.
Diametro: 17 cm

Estintore a schiuma da 9 Lt con impianto automatico a comando manuale a distanza dotato di una valvola sprinkler con apertura automatica quando il calore arriva a 93° C. Il comando manuale avviene tramite cavetto d'acciaio dotato di maniglia terminale in scatola di protezione. Questa tipologia di estintore può essere utilizzata ad una temperatura che può variare da +5°C a +60°C e in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V, alla distanza di 1 mt. In più il dispositivo è adatto allo spegnimento di fuochi di classe A B (materiali solidi, liquidi infiammabili). L'involucro è in lega d'acciaio ad alta resistenza e verniciato a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000. La struttura è completa di supporto in ferro per l'attacco al muro.

Si consiglia l'installazione dei dispositivi automatici ad un'altezza non superiore a 3 metri da terra.

Caratteristiche tecniche:

- Diametro: 17 cm
- Altezza: 61 cm
- Materiale: lega di acciaio

- Trattamento: verniciatura a polvere epossipoliestere - Rosso RAL 3000
- Classe di fuoco: A B
- Estinguento: Schiumogeno a base d'acqua
- Propellente: Azoto (N2)
- Temperatura di esercizio: +5°C / +60°C
- Quantità schiuma: 9 lt
- M3/kg: 0,1373
- Lunghezza tubo di distribuzione: consigliata 8 m
- Tempo di scarica: 60 sec
- Area Protetta: 20mq
- Coppia Max Serraggio Valvola: tra 40 e 50 Nm
- Pressione di collaudo serbatoio: PT 27 Bar
- Valvola: automatica M. 30x1.5, intervento a 93 °C (con bulbo fornito in dotazione standard), dotata di pressostato tarato a 11 bar
- Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1.000 V, alla distanza di 1 mt
- Attivazione: automatica al raggiungimento della temperatura del bulbo
- Supporto in ferro in dotazione standard
- Certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.
- Certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia

Il dispositivo NON viene fornito di (acquisto opzionale su richiesta):

- Comando manuale
- Tubo di distribuzione in alluminio
- Raccordo F 3/8" per tubo di distribuzione
- Cartuccia per attivazione elettrica
- Ugello M 3/8" con filtro inox

INFORMAZIONI

- **agente estinguente** schiuma
- **punti di forza estintori** automatico

Estintore automatico a schiuma da 9 lt h214_65

Estintore automatico a schiuma da 9 lt h214_65

Agente autoestinguente: schiuma
Punti di forza estintori: automatico

